



Luz de Advertencia LED / Montaje en Superficie / Rojo/Azul / 10 LEDs / 12-24 VDC / Bisel Cromado / IP Resistente

SKU: CD4080RB Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul

\$3,302.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La serie CD4080 corresponde a luces LED de montaje en superficie diseñadas para aplicaciones de advertencia exterior y luz perimetral en vehículos de emergencia y de servicio. Estas unidades compactas ofrecen alta salida luminosa en un formato reducido, permitiendo su instalación en zonas externas del vehículo como parrillas, esquinas o laterales sin comprometer la estética ni la aerodinámica. El modelo CD4080RB integra LEDs de alta visibilidad en configuración bicolor rojo/azul dentro de una sola unidad, operando en un rango de voltaje de 12 a 24 VDC que garantiza compatibilidad con flotas de equipamiento mixto. Su carcasa robusta y bisel cromado están diseñados para soportar condiciones climáticas extremas, mientras que los patrones de destello programables permiten adaptar la señalización a distintos protocolos operativos.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Luz de advertencia LED de montaje en superficie<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cantidad de LEDs: 10 unidades de alta visibilidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración de color: Rojo/Azul combinados en una sola unidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrones de destello: Programables para máxima advertencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 12 a 24 VDC<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: Advertencia exterior y luz perimetral en vehículos de emergencia y servicio</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 5 x 2 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de lente: Transparente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia: Diseñada para condiciones climáticas extremas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Superficie exterior<li style='padding: 6px 0;'>Opciones de acabado disponibles: Cromado o negro según modelo</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x Luz de advertencia LED CD4080RB<li style='padding: 6px 0;'>Accesorios de montaje en superficie</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación dual 12-24 VDC compatible con flotas mixtas
Característica 2	Patrones de destello programables para máxima visibilidad
Característica 3	Bisel cromado resistente a condiciones climáticas extremas
Característica 4	Diseño compacto para parrillas, esquinas y laterales de vehículo
Característica 5	Lente transparente de alta transmisión luminica
Característica 6	Construcción robusta para uso continuo en exteriores