



Luz de Advertencia LED / 10 LED / Rojo/Azul / 5x2 Pulgadas / 12-24 VDC / Montaje Superficial / IP Resistente al Agua / SAE Clase I

SKU: CD4081RB Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul

\$2,876.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La serie CD4080 es una luz LED de montaje superficial diseñada para advertencia exterior y perimetral en vehículos de emergencia como ambulancias, patrullas y camiones de bomberos. Se caracteriza por su alto rendimiento luminoso con certificación SAE Clase I, ofreciendo mayor intensidad que luces perimetrales competidoras de mayor tamaño. Está disponible en versiones de un solo color y doble color, con carcasa de aluminio en acabado cromado (CD4080) o negro (CD4081), y lente de policarbonato de alta resistencia. Además, cuenta con compatibilidad Matrix® para sincronización avanzada entre múltiples unidades, mejorando la visibilidad y seguridad en escenas de emergencia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>LED de alta intensidad para visibilidadDiseño compacto y resistente al aguaFuncionamiento en voltaje amplio 12-24 VDCIndicador de dirección con luz roja/azulCompatible con sistemas eléctricos industrialesFácil instalación en superficies estándarCertificación SAE Clase ICompatibilidad Matrix® para sincronización avanzadaCarcasa de aluminio con lente de policarbonato de alta resistenciaDisponible en acabado cromado (CD4080) o negro (CD4081)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>10 LED de alta intensidadColores: Rojo/AzulCertificación SAE Clase ICompatibilidad Matrix® para sincronización multi-unidadIndicador de dirección con luz roja/azul</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 5x2 pulgadasLente transparenteBisel negroCarcasa de aluminioLente de policarbonato de alta resistenciaVoltaje de operación: 12-24 VDCDiseño resistente al agua</div></div><div style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación SAE Clase I con mayor intensidad que luces perimetrales de mayor tamaño
Característica 2	Sincronización Matrix® entre múltiples unidades para patrones coordinados
Característica 3	Carcasa de aluminio con lente de policarbonato de alta resistencia al impacto
Característica 4	Operación dual color rojo/azul con indicador de dirección integrado
Característica 5	Voltaje amplio 12-24 VDC compatible con sistemas eléctricos de emergencia
Característica 6	Diseño compacto de 5x2 pulgadas para instalación en espacios reducidos