



Luz de Advertencia LED / 6 x 4 pulgadas / Bicolor Rojo/Claro / 66 LED / 12 VCC / 10 Patrones de Destello

SKU: XLTE595RWV2    Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING    Categoría: Rojo

\$569.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de advertencia LED de 6 x 4 pulgadas diseñada para aplicaciones de emergencia y señalización vehicular crítica. Integra 66 diodos de alta intensidad que garantizan visibilidad óptima en condiciones de luz diurna y nocturna. La configuración bicolor rojo/claro permite adaptar la señalización según el protocolo operativo requerido. Su alimentación a 12 VCC con consumo máximo de 1 A la hace compatible con sistemas eléctricos estándar de vehículos de emergencia sin sobrecargar la capacidad de la batería. La mica de policarbonato y el soporte de aluminio fundido aseguran resistencia mecánica en entornos de alta vibración. Los 10 patrones de destello programables ofrecen flexibilidad para distintos códigos de señalización institucionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 66 LED de alta intensidad</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Alimentación: 12 VCC</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Consumo máximo: 1 A</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 10 patrones de destello programables</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Mica de policarbonato resistente a impactos y vibraciones</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Montaje permanente con soporte de aluminio fundido</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones: 6 x 4 pulgadas</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Colores disponibles en serie: rojo, azul, claro, amarillo</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'><strong>Tipo de LED:</strong> 66 LED de alta intensidad</p><p style='margin: 6px 0;'><strong>Patrones de destello:</strong> 10 programables</p><p style='margin: 6px 0;'><strong>Configuración bicolor:</strong> Rojo/Claro</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'><strong>Dimensiones:</strong> 6 x 4 pulgadas</p><p style='margin: 6px 0;'><strong>Alimentación:</strong> 12 VCC</p><p style='margin: 6px 0;'><strong>Consumo máximo:</strong> 1 A</p><p style='margin: 6px 0;'><strong>Material de mica:</strong> Policarbonato</p><p style='margin: 6px 0;'><strong>Material de soporte:</strong> Aluminio fundido</p><p style='margin: 6px 0;'><strong>Tipo de montaje:</strong> Permanente</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Opciones de Serie</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'><strong>Colores disponibles (serie XLTE595):</strong></p><p style='margin: 6px 0;'>• Rojo</p><p style='margin: 6px 0;'>• Azul</p><p style='margin: 6px 0;'>• Claro</p><p style='margin: 6px 0;'>• Amarillo</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | 66 LED de alta intensidad para máxima visibilidad diurna y nocturna        |
| Característica 2 | 10 patrones de destello programables para diferentes escenarios operativos |
| Característica 3 | Mica de policarbonato resistente a impactos y vibraciones severas          |
| Característica 4 | Montaje permanente con soporte de aluminio fundido para alta durabilidad   |
| Característica 5 | Consumo máximo de 1 A para bajo impacto en sistema eléctrico vehicular     |
| Característica 6 | Disponible en 4 colores intercambiables: rojo, azul, claro y amarillo      |