



Luz de Advertencia LED / 6x4 Pulgadas / 66 LED de Alta Intensidad / 10 Patrones de Destello / 12 VCC / Montaje Permanente / Ámbar

SKU: XLTE595A Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo

\$468.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de advertencia LED diseñada para integración en vehículos de emergencia, particularmente ambulancias. Incorpora 66 diodos de alta intensidad que garantizan visibilidad óptima en condiciones de baja luminosidad o climas adversos. El dispositivo opera a 12 VCC con un consumo máximo de 1 A, minimizando la demanda sobre el sistema eléctrico del vehículo. Dispone de 10 patrones de destello programables que permiten adaptar la señalización a distintos protocolos operativos. La mica incorpora resistencia a radiación UV e impactos mecánicos, prolongando la vida útil en exposición continua a condiciones exteriores. El formato compacto de 6x4 pulgadas facilita su montaje permanente en superficies limitadas sin comprometer la eficacia luminosa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 66 LED de alta intensidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo máximo: 1 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 10 patrones de destello programables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color: Ámbar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 6 x 4 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Mica resistente a UV e impactos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje: Permanente<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Colores disponibles: Rojo, azul, claro y ámbar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LED: 66 unidades de alta intensidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrones de destello: 10 programables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color de emisión: Ámbar</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 6 x 4 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 12 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo máximo: 1 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mica: Resistente a UV e impactos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Permanente</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Variantes Disponibles</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rojo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Azul<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Claro</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	66 LED de alta intensidad para máxima visibilidad en condiciones adversas
Característica 2	10 patrones de destello programables para señalización flexible según situación
Característica 3	Consumo eficiente de 1 A máximo a 12 VCC para baja carga eléctrica
Característica 4	Mica resistente a UV e impactos para durabilidad en operación continua
Característica 5	Diseño compacto 6x4 pulgadas para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Montaje permanente para fijación segura en vehículos de emergencia