



Luz de Advertencia LED / 66 LEDs / 6x4 Pulgadas / 12 VCC / 10 Patrones de Destello / Montaje Permanente

SKU: XLTE595RV2 Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo

\$550.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de advertencia LED diseñada para aplicaciones de señalización de emergencia en vehículos profesionales, particularmente ambulancias y unidades de respuesta médica. Integra 66 diodos emisores de alta intensidad dispuestos en formato compacto de 6x4 pulgadas, con mica roja para optimizar la penetración lumínica en condiciones de baja visibilidad. El sistema opera con alimentación de 12 VCC y ofrece 10 patrones de destello programables que permiten adaptar la señalización a distintos escenarios operativos y requisitos normativos. Su consumo máximo de 1 A garantiza eficiencia energética compatible con sistemas eléctricos de vehículos de emergencia. El mecanismo de montaje permanente asegura estabilidad mecánica durante desplazamientos a alta velocidad y condiciones de operación exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 66 LEDs de alta intensidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo máximo: 1 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 10 patrones de destello programables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Mica: roja (disponible en azul y claro)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 6 x 4 pulgadas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje: permanente</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>LEDs: 66 de alta intensidad</p><p style='margin: 6px 0;'>Patrones de destello: 10 programables</p><p style='margin: 6px 0;'>Color de mica: Rojo</p><p style='margin: 6px 0;'>Colores disponibles: Rojo, azul, claro</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>Alimentación: 12 VCC</p><p style='margin: 6px 0;'>Consumo máximo: 1 A</p><p style='margin: 6px 0;'>Dimensiones: 6 x 4 pulgadas</p><p style='margin: 6px 0;'>Montaje: Permanente</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>Luz de advertencia LED</p><p style='margin: 6px 0;'>Hardware de montaje permanente</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	66 LEDs de alta intensidad para máxima visibilidad diurna y nocturna
Característica 2	10 patrones de destello programables para señalización adaptable
Característica 3	Consumo eficiente de 1 A máximo en 12 VCC
Característica 4	Mica roja optimizada para penetración en condiciones adversas
Característica 5	Diseño compacto para integración en espacios reducidos
Característica 6	Montaje permanente para instalación profesional en vehículos de emergencia