



Luz de Advertencia LED / 7x3" / Bicolor Rojo/Claro / 66 LEDs / 12 VCC / 10 Patrones de Destello / Montaje Permanente

SKU: XLTE295RW Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo

\$462.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de advertencia LED diseñada para aplicaciones de emergencia en vehículos de respuesta médica. Integra 66 diodos de alta intensidad distribuidos en formato compacto de 7x3 pulgadas con configuración bicolor rojo y claro. El sistema permite la selección de 10 patrones de destello programables para adaptar la señalización al nivel de prioridad requerido. La lente de policarbonato ofrece resistencia mecánica y protección contra radiación ultravioleta, manteniendo la transmisión lumínica en condiciones ambientales adversas. Alimentación mediante 12 VCC con consumo máximo de 1 A, compatible con sistemas eléctricos estándar de unidades de emergencia. Montaje permanente para asegurar estabilidad durante desplazamientos a alta velocidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 66 LEDs de alta intensidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Consumo máximo: 1 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 10 patrones de destello programables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Lente de policarbonato resistente a impactos y UV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones: 7" x 3"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Colores: Bicolor rojo/claro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Montaje: Permanente<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Mica de acuerdo al color</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LEDs: 66 de alta intensidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrones de destello: 10 programables<li style='padding: 6px 0;'>Configuración cromática: Bicolor rojo/claro</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 7" x 3"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo máximo: 1 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente: Policarbonato resistente a impactos y UV<li style='padding: 6px 0;'>Montaje: Permanente</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Opciones y Variantes</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Colores disponibles serie XLTE295: Rojo, azul, claro, amarillo<li style='padding: 6px 0;'>Mica: Especificada según color seleccionado</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	66 LEDs de alta intensidad para visibilidad óptima en condiciones adversas
Característica 2	Consumo eficiente de 1 A máximo para reducir carga eléctrica del vehículo
Característica 3	10 patrones de destello programables para adaptarse a distintos niveles de alerta
Característica 4	Lente de policarbonato resistente a impactos y degradación por UV
Característica 5	Diseño compacto de 7x3" para instalación en espacios reducidos de ambulancias
Característica 6	Montaje permanente para fijación segura en condiciones de operación intensa