



Luz de Advertencia LED / 7x3" / 66 LED / 12 VCC / 1 A / 10 Patrones de Destello / Color Ámbar / Montaje Permanente

SKU: XLTE295A Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo

\$417.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de advertencia LED diseñada para integración en vehículos de emergencia médica y servicios de respuesta rápida. Incorpora 66 diodos emisores de luz de alta intensidad con consumo energético reducido, operando a 12 VCC con un consumo máximo de 1 A. La unidad ofrece 10 patrones de destello programables que permiten adaptar la señalización a distintos protocolos operativos y condiciones de visibilidad. Su formato compacto de 7x3 pulgadas facilita la instalación en espacios reducidos de cabinas y carrocerías vehiculares. La mica de color ámbar está específicamente configurada para aplicaciones de señalización de emergencia médica, garantizando alta visibilidad en condiciones diurnas y nocturnas. El sistema de montaje permanente asegura fijación robusta ante vibraciones y condiciones de operación severas propias del servicio vehicular intensivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 66 LED de alta visibilidad con bajo consumo energético<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo máximo: 1 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 10 patrones de destello programables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Mica de color ámbar para señalización de emergencia médica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje permanente para uso profesional vehicular<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Colores disponibles: rojo, azul, claro y ámbar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LED: 66 diodos de alta visibilidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrones de destello: 10 programables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color de mica: ámbar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Colores alternativos disponibles: rojo, azul, claro</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 7 x 3 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo máximo: 1 A</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Uso</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de montaje: permanente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: vehículos de emergencia médica<li style='padding: 6px 0;'>Uso: profesional vehicular</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	66 LED de alta visibilidad con bajo consumo energético
Característica 2	10 patrones de destello programables para adaptación a protocolos
Característica 3	Alimentación 12 VCC compatible con sistemas vehiculares estándar
Característica 4	Consumo máximo de 1 A para integración sin sobrecarga eléctrica
Característica 5	Mica ámbar optimizada para señalización de emergencia médica
Característica 6	Montaje permanente para instalación robusta en vehículos de servicio