



Luz de Advertencia LED / 66 LED / 7x3" / 12 VCC / 10 Patrones de Destello / Montaje Permanente / Color Azul

SKU: X-LTE-295-B Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Azul

\$375.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de advertencia LED diseñada para aplicaciones de emergencia médica en vehículos de primera respuesta. Integra 66 diodos de alta intensidad que garantizan visibilidad óptima en condiciones de luz diurna y nocturna. Su alimentación a 12 VCC con consumo máximo de 1 A permite operación directa desde el sistema eléctrico del vehículo sin requerir convertidores adicionales. La unidad ofrece 10 patrones de destello programables para adaptarse a distintos protocolos de señalización de emergencia. La mica frontal resistente incorpora filtrado cromático azul para identificación inmediata del tipo de servicio médico. El factor de forma compacto de 7x3 pulgadas facilita la integración en espacios limitados de cabinas y carrocerías de ambulancias. El sistema de montaje permanente asegura retención mecánica bajo vibración y condiciones dinámicas de operación vehicular.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de producto: Luz de advertencia LED<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cantidad de LED: 66 LED de alta intensidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 7 x 3 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Consumo máximo: 1 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Patrones de destello: 10 programables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Mica: Resistente, color azul<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje: Permanente con fijación segura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación principal: Ambulancias y vehículos de emergencia médica</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>66 LED de alta intensidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Visibilidad óptima diurna/nocturna<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>10 patrones de destello programables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Señalización precisa adaptable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 7 x 3 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo máximo: 1 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mica resistente color azul<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje permanente con fijación segura</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Azul</div></div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Hardware de montaje permanente</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	66 LED de alta intensidad para máxima visibilidad diurna y nocturna
Característica 2	Consumo eficiente de 1 A máximo para baterías de vehículo
Característica 3	10 patrones de destello programables para adaptación a protocolos de emergencia
Característica 4	Mica resistente con color azul para identificación médica inmediata
Característica 5	Diseño compacto de 7x3 pulgadas para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Montaje permanente con fijación segura para condiciones de operación severas