



Luz de Advertencia / 7x3' (2.1x0.9 m) / 66 LED / 12-24 VDC / 155 lm / Montaje Permanente

SKU: X-LTE-295-W Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Claro

\$422.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Luz de advertencia profesional diseñada para aplicaciones críticas en vehículos de emergencia y sistemas de señalización de alta prioridad. Con dimensiones de 7x3 pies (2.1 x 0.9 metros), integra 66 LEDs de alta intensidad que generan 155 lúmenes de luminosidad para garantizar visibilidad óptima en condiciones de baja iluminación o ambientes adversos. La alimentación dual 12/24 VDC permite su instalación en diversas plataformas vehiculares sin modificaciones eléctricas mayores. Su sistema de 10 patrones de destello configurables ofrece flexibilidad operativa para distintos protocolos de emergencia, mientras que el montaje permanente asegura estabilidad estructural durante desplazamientos a alta velocidad.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;'>66 LEDs brillantes de alta intensidad luminosa10 patrones de destello configurables y seleccionablesAlimentación dual: 12 VCC / 24 VCDConsumo máximo: 1 ALuminosidad: 155 lmMontaje permanente para mayor estabilidad estructuralMica de acuerdo al color seleccionadoColores disponibles: rojo, azul y claro<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>7 x 3' (2.1 x 0.9 m)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Alimentación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>12 VCC / 24 VCD</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Consumo Máximo</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>1 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Cantidad de LEDs</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>66 unidades</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Luminosidad</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>155 lm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Montaje</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Permanente</div></div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Modelos Disponibles</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>XLTE295-W</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Color Claro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>XLTE295-B</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Color Azul</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>XLTE295-R</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Color Rojo</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;'>Ambulancias y unidades de respuesta médicaVehículos de emergencia y primeros respondedoresSistemas de señalización crítica en infraestructura</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	66 LEDs de alta intensidad para máxima visibilidad
Característica 2	10 patrones de destello configurables según necesidad
Característica 3	Alimentación dual 12/24 VDC para versatilidad vehicular
Característica 4	Montaje permanente con estabilidad estructural garantizada
Característica 5	155 lúmenes de luminosidad para condiciones adversas
Característica 6	Mica de color integrada sin necesidad de filtros externos