



Luz de Advertencia LED / 7x4 pulgadas / 66 LED Alta Intensidad / 12 VCC / 10 Patrones de Destello / Mica Ámbar / Montaje Permanente

SKU: XLTE2335A Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo

\$972.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de advertencia LED diseñada para aplicaciones de emergencia y señalización profesional en vehículos de servicio. Integra 66 diodos de alta intensidad que garantizan visibilidad óptima en condiciones de luz diurna y nocturna. Su diseño compacto de 7x4 pulgadas permite la instalación en espacios limitados de cabinas y carrocerías de ambulancias, unidades de respuesta rápida y vehículos de servicio público. La alimentación a 12 VCC con consumo máximo de 1 A asegura compatibilidad con sistemas eléctricos automotrices estándar sin sobrecargar el alternador o batería. La mica ámbar cumple con especificaciones de señalización para operación en vías públicas, mientras que los 10 patrones de destello programables permiten adaptar la señalización a protocolos específicos de emergencia o regulaciones locales. El sistema de montaje permanente proporciona fijación robusta ante vibraciones y condiciones de operación severas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 66 LED de alta intensidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones: 7 x 4 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Consumo máximo: 1 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 10 patrones de destello programables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Mica de color ámbar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Montaje permanente<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Colores disponibles: rojo, azul, ámbar y claro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cantidad de LED: 66<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Intensidad: Alta intensidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrones de destello: 10 programables<li style='padding: 6px 0;'>Color de mica: Ámbar</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 7 x 4 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 12 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo máximo: 1 A<li style='padding: 6px 0;'>Tipo de montaje: Permanente</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistema de montaje permanente<li style='padding: 6px 0;'>Cableado para conexión 12 VCC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	66 LED de alta intensidad para máxima visibilidad diurna y nocturna
Característica 2	10 patrones de destello programables para adaptación a protocolos de emergencia
Característica 3	Consumo máximo de 1 A para baja carga en sistemas eléctricos de vehículos
Característica 4	Mica ámbar para señalización profesional conforme a normativas de tráfico
Característica 5	Dimensiones compactas 7x4 pulgadas para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Montaje permanente para fijación segura en condiciones de operación crítica