



Luz de Advertencia LED / 8 x 6" / 11 Patrones de Destello / IP67 / 12-30 VCC / ECE R65 / SAE J845

SKU: XLTE1755A Marca: EPCM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo

\$870.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Luz de advertencia LED de 8 x 6 pulgadas diseñada para vehículos de emergencia y servicios prioritarios. Integra 6 LEDs ultrabrillantes de última generación con 11 patrones de destello configurables para garantizar máxima visibilidad en condiciones adversas. Incluye función de luz de trabajo blanca fija de 12 W para iluminación operativa en el lugar de intervención. Construcción con lente de policarbonato resistente a impactos y protección IP67 que asegura operación confiable en ambientes expuestos a polvo, agua y vibraciones. Voltaje operativo de 12 a 30 VCC permite su instalación en diversas plataformas vehiculares sin requerir adaptadores adicionales.</p></div><div style="margin-bottom: 25px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; color: inherit;">Patrones de destello:11 patrones configurables<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; color: inherit;">Protección ambiental:IP67 (polvo y agua)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; color: inherit;">Voltaje operativo:12 - 30 VCC<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; color: inherit;">Potencia luz ámbar/rojo/azul:9.5 W<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; color: inherit;">Potencia luz blanca fija:12 W<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; color: inherit;">Lente:Policarbonato resistente a impactos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; color: inherit;">Dimensiones:7.9" x 6.3"<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); display: flex; color: inherit;">Instalación:Diseño intuitivo, fácil montaje</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Patrones de destello: 11 configurables<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">LEDs: 6 ultrabrillantes<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Luz de trabajo: Blanca fija 12 W<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Lente: Policarbonato resistente</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Voltaje: 12 - 30 VCC<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Potencia ámbar/rojo/azul: 9.5 W<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Potencia luz blanca: 12 W<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Dimensiones: 7.9" x 6.3"<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Protección: IP67</div></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Certificaciones y Modelos</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">ECE R65: Homologación luz de emergencia<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">ECE R10: Compatibilidad electromagnética<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">SAE J845: Estándar luces de emergencia<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">XLTE1755-A: Color ámbar<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">XLTE1755-B: Color azul<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">XLTE1755-R: Color rojo</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	11 patrones de destello configurables para máxima visibilidad en emergencias
Característica 2	Protección IP67 para operación en condiciones extremas de polvo y agua
Característica 3	Voltaje operativo 12-30 VCC compatible con flotas vehiculares diversas
Característica 4	Lente de policarbonato resistente a impactos y durabilidad prolongada
Característica 5	6 LEDs ultrabrillantes con luz de trabajo blanca fija de 12 W
Característica 6	Certificaciones ECE R65, ECE R10 y SAE J845 para uso en servicios de emergencia