



Luz de Advertencia LED / 8 x 6 in (203 x 152 mm) / Color Ámbar / 24 LEDs / IP67 / 11 Patrones de Destello / 12-30 VCD

SKU: XT1895A Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo

\$1,656.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Luz de advertencia LED diseñada para aplicaciones de emergencia vehicular, especialmente montaje en ambulancias. Integra 24 LEDs de alta intensidad en color ámbar con 11 patrones de destello personalizables, permitiendo adaptar la señalización a diferentes condiciones operativas. Cumple con certificaciones internacionales SAE J595, SAE J845, ECE R65 y ECE R10, garantizando su uso en servicios de emergencia regulados. Su construcción con lente de policarbonato y grado de protección IP67 asegura resistencia a impactos, agua y polvo en entornos exigentes. Opera con alimentación de 12-30 VCD, ofreciendo compatibilidad con los sistemas eléctricos estándar de vehículos de emergencia.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• 11 patrones de destello personalizables<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Protección IP67 contra agua y polvo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Fácil instalación para cualquier usuario<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Lente de policarbonato resistente y duradero<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• 24 LEDs ultra brillantes de última generación<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Patrón de destello: 11 personalizables<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Diseño compacto 8" x 6" (234 x 194 x 64 mm)</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Voltaje: 12 - 30 VCD<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Potencia: 24 W (ámbar)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">LEDs: 24 ultra brillantes<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Patrones de destello: 11 personalizables<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Color: Ámbar</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 8" x 6" (234 x 194 x 64 mm)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Grado de protección: IP67<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compatibilidad: Sistemas de 12-30 V</div></div><div style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</div><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 Luz de advertencia LED XT1895A<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Accesorios de instalación incluidos</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	11 patrones de destello configurables para distintas situaciones de emergencia
Característica 2	Certificación SAE J595, SAE J845, ECE R65 y ECE R10 para uso vehicular regulado
Característica 3	Lente de policarbonato resistente a impactos y condiciones extremas
Característica 4	Alimentación universal 12-30 VCD compatible con sistemas eléctricos de emergencia
Característica 5	24 LEDs de alta intensidad con consumo controlado de 24 W
Característica 6	Diseño compacto para montaje en espacios reducidos de ambulancias