



Luz de Advertencia LED / 8 x 6

SKU: XLTE1755B Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Azul

\$1,319.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de advertencia LED de 8 x 6' diseñada para vehículos de emergencia, seguridad y operaciones industriales que requieren señalización visual de alta intensidad. Integra 6 LEDs de última generación con 11 patrones de destello seleccionables, permitiendo adaptar la señalización al contexto operativo. La construcción con carcaza de aluminio fundido y lente de policarbonato resistente a impactos asegura durabilidad en condiciones de servicio intensivo. La alimentación universal 12-30 VCC facilita su integración en flotas con diferentes sistemas eléctricos, mientras que la certificación IP67 garantiza protección contra ingreso de polvo y agua en ambientes exteriores. Cumple con estándares ECE R65, ECE R10 y SAE J845 para uso en aplicaciones de emergencia reguladas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>11 patrones de destello para versatilidad visual<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección IP67 contra polvo y agua<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje operativo 12-30 VCC para flexibilidad de instalación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lente de policarbonato altamente resistente a impactos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conformidad con estándar SAE J845<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>6 LEDs de última generación ultra brillantes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Carcaza de aluminio fundido<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de trabajo clara integrada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Color azul con luz blanca fija<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Patrones de destello: 11 configurables
LEDs: 6 de última generación ultra brillantes
Potencia (azul): 9.5 W
Potencia (luz blanca fija): 12 W
Color principal: Azul
Luz de trabajo: Blanca clara integrada</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje: 12 - 30 VCC
Dimensiones: 7.9' x 6.3'
Lente: Policarbonato resistente a impactos
Carcaza: Aluminio fundido
Protección: IP67</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Modelos</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones: ECE R65, ECE R10, SAE J845
Garantía: 5 años
Modelos disponibles: XLTE1755-A (ámbar)
XLTE1755-B (azul)
XLTE1755-R (rojo)</p></div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ambulancias<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Vehículos de emergencia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Vehículos de seguridad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Operaciones industriales</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	11 patrones de destello configurables para señalización adaptativa
Característica 2	Certificación ECE R65 y SAE J845 para uso en emergencias
Característica 3	Carcaza de aluminio fundido con lente de policarbonato resistente a impactos
Característica 4	Alimentación 12-30 VCC compatible con flotas mixtas de vehículos
Característica 5	IP67 para operación confiable en condiciones ambientales severas
Característica 6	Potencia 9.5 W en color azul con luz de trabajo blanca integrada