



## Luz de Advertencia LED / 8 x 6

SKU: XLTE1755B Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Azul

\$1,312.10

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de advertencia LED de 8 x 6' diseñada para vehículos de emergencia, seguridad y operaciones industriales que requieren señalización visual de alta intensidad. Integra 6 LEDs de última generación con 11 patrones de destello seleccionables, permitiendo adaptar la señalización al contexto operativo. La construcción con carcaza de aluminio fundido y lente de policarbonato resistente a impactos asegura durabilidad en condiciones de servicio intensivo. La alimentación universal 12-30 VCC facilita su integración en flotas con diferentes sistemas eléctricos, mientras que la certificación IP67 garantiza protección contra ingreso de polvo y agua en ambientes exteriores. Cumple con estándares ECE R65, ECE R10 y SAE J845 para uso en aplicaciones de emergencia reguladas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>11 patrones de destello para versatilidad visual</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección IP67 contra polvo y agua</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje operativo 12-30 VCC para flexibilidad de instalación</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lente de policarbonato altamente resistente a impactos</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conformidad con estándar SAE J845</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>6 LEDs de última generación ultra brillantes</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Carcaza de aluminio fundido</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de trabajo clara integrada</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Color azul con luz blanca fija</li></ul><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Patrones de destello:</strong> 11 configurables<br><strong>LEDs:</strong> 6 de última generación ultra brillantes<br><strong>Potencia (azul):</strong> 9.5 W<br><strong>Potencia (luz blanca fija):</strong> 12 W<br><strong>Color principal:</strong> Azul<br><strong>Luz de trabajo:</strong> Blanca clara integrada</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Voltaje:</strong> 12 - 30 VCC<br><strong>Dimensiones:</strong> 7.9' x 6.3'<br><strong>Lente:</strong> Policarbonato resistente a impactos<br><strong>Carcaza:</strong> Aluminio fundido<br><strong>Protección:</strong> IP67</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Modelos</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Certificaciones:</strong> ECE R65, ECE R10, SAE J845<br><strong>Garantía:</strong> 5 años<br><strong>Modelos disponibles:</strong> XLTE1755-A (ámbar)<br>XLTE1755-B (azul)<br>XLTE1755-R (rojo)</p></div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ambulancias</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Vehículos de emergencia</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Vehículos de seguridad</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Operaciones industriales</li></ul></div></div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | 11 patrones de destello configurables para señalización adaptativa           |
| Característica 2 | Certificación ECE R65 y SAE J845 para uso en emergencias                     |
| Característica 3 | Carcaza de aluminio fundido con lente de policarbonato resistente a impactos |
| Característica 4 | Alimentación 12-30 VCC compatible con flotas mixtas de vehículos             |
| Característica 5 | IP67 para operación confiable en condiciones ambientales severas             |
| Característica 6 | Potencia 9.5 W en color azul con luz de trabajo blanca integrada             |