



Luz de Advertencia LED / 24 LEDs / 11 Patrones Programables / IP67 / 12-30 VCC / 24 W / Policarbonato

SKU: XT1895B Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo

\$1,761.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de advertencia y trabajo combinada diseñada para aplicaciones de emergencia y seguridad que requieren desempeño y durabilidad superior. Equipada con 24 LEDs de alta potencia y 11 patrones de destello programables, permite adaptar la señalización a distintos escenarios operativos. Su construcción con lente de policarbonato ultra resistente y clasificación IP67 garantiza funcionamiento continuo en ambientes expuestos a agua, polvo y vibraciones. El rango de voltaje universal 12-30 VCC facilita su integración en flotas vehiculares con diferentes sistemas eléctricos, incluyendo ambulancias y unidades de respuesta de emergencia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 24 LEDs ultra brillantes de alta potencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 11 patrones de destello programables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Lente de policarbonato ultra resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección IP67 contra agua y polvo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje universal 12-30 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño adaptativo para fácil instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia: 24 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificaciones: ECE R65, ECE R10, SAE J595, SAE J845<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modelos disponibles: XT1895-A (ámbar), XT1895-B (azul), XT1895-R (rojo)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LEDs: 24 ultra brillantes de alta potencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrones de destello: 11 programables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia: 24 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 12 - 30 VCD<li style='padding: 6px 0;'>Certificaciones: ECE R65, ECE R10, SAE J595, SAE J845</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 234 x 194 x 64 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente: Policarbonato ultra resistente<li style='padding: 6px 0;'>Protección: IP67<li style='padding: 6px 0;'>Color: Azul (modelo XT1895-B)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Luz de advertencia LED XT1895-B<li style='padding: 6px 0;'>Accesorios de instalación (diseño adaptativo)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	11 patrones de destello programables para señalización adaptable
Característica 2	Voltaje universal 12-30 VCC compatible con flotas diversas
Característica 3	IP67 para operación confiable en condiciones extremas
Característica 4	Lente de policarbonato resistente a impactos y abrasión
Característica 5	24 LEDs ultra brillantes de alta potencia para máxima visibilidad
Característica 6	Certificaciones ECE R65, ECE R10, SAE J595 y SAE J845 para cumplimiento normativo