



SKU: XLTE1755W Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

XLTE1755 es una luz de advertencia LED con luz de trabajo blanca integrada, diseñada para aplicaciones críticas en vehículos de emergencia donde la visibilidad y la durabilidad son prioritarias. Incorpora 6 LEDs ultra brillantes de última generación que ofrecen intensidad luminosa superior con consumo controlado de 9.5 W en modo ámbar/rojo/azul y 12 W en luz blanca fija. Su diseño compacto de 7.9" x 6.3" (20.1 x 16 cm) facilita la instalación en espacios reducidos de ambulancias, unidades de respuesta y equipos de servicio. La construcción con lente de policarbonato resistente a impactos y grado de protección IP67 garantiza operación continua bajo exposición a agua, polvo y vibraciones mecánicas. Cumple con certificaciones SAE J845, ECE R65 y ECE R10 para despliegue en flotas reguladas internacionalmente.

Características Generales:

- **Patrones de destello:** 11 patrones de destello seleccionables para máxima visibilidad.
- **Protección IP67:** contra ingreso de agua y polvo.
- **Voltaje operativo:** 12 - 30 VCC.
- **Potencia:** 9.5 W (ámbar/rojo/azul) / 12 W (luz blanca fija).
- **Dimensiones:** 7.9" x 6.3" (20.1 x 16 cm).

Certificaciones: SAE J845, ECE R65, ECE R10.

Modelos disponibles: XLTE1755-A (ámbar), XLTE1755-B (azul), XLTE1755-R (rojo).

Desempeño:

- **Configuración:** 16 configurables.
- **Potencia:** 9.5 W (ámbar/rojo/azul) / 12 W (luz blanca fija).
- **Físicas y Eléctricas:**
- **Voltaje operativo:** 12 - 30 VCC.
- **Dimensiones:** 7.9" x 6.3" (20.1 x 16 cm).
- **Resistencia:** Policarbonato resistente a impactos.
- **Certificaciones y Modelos:** SAE J845, ECE R65, ECE R10.

XLTE1755-A (ámbar), XLTE1755-B (azul), XLTE1755-R (rojo)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	11 patrones de destello configurables para máxima visibilidad en emergencias
Característica 2	Lente de policarbonato resistente a impactos en condiciones extremas
Característica 3	Doble función: advertencia colorida + luz de trabajo blanca de 12 W
Característica 4	Protección IP67 para operación confiable en agua, polvo y ambientes hostiles
Característica 5	Voltaje operativo amplio 12-30 VCC compatible con flotas diversas
Característica 6	Certificaciones SAE J845, ECE R65 y ECE R10 para uso vehicular regulado