



Luz de Advertencia LED / 8 x 6

SKU: XT1895RW Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo

\$1,400.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de advertencia LED diseñada para aplicaciones de emergencia y servicios prioritarios como ambulancias, unidades de rescate y vehículos de respuesta rápida. Integra 24 LEDs de alta intensidad distribuidos en una matriz de 8 x 6 pulgadas con lente de policarbonato, ofreciendo 11 patrones de destello seleccionables para adaptarse a distintos protocolos de visibilidad y regulaciones locales. Su rango de voltaje amplio de 12-30 VCC permite la instalación directa en sistemas eléctricos de flotas estándar sin requerir adaptadores adicionales. La construcción con grado de protección IP67 garantiza la operación continua bajo exposición a polvo, lluvia intensa y lavado a presión. Cumple con certificaciones SAE J845, SAE J595, ECE R65 y ECE R10, facilitando su homologación en múltiples jurisdicciones para despliegue global.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>11 patrones de destello — configurables para visibilidad óptima en distintos escenarios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección IP67 — sellado completo contra polvo y inmersión temporal en agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente de policarbonato — alta resistencia a impactos, abrasión y radiación UV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>24 LEDs ultra brillantes — tecnología de última generación con alta eficiencia luminosa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje 12-30 VCC — amplio rango para compatibilidad con sistemas vehiculares estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificaciones SAE y ECE — cumplimiento normativo para despliegue en múltiples regiones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fácil instalación — diseño versátil para montaje en diversas configuraciones vehiculares</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Patrones de destello: 11 configurables</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>LEDs: 24 ultra brillantes</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Potencia: 24 W (configuración rojo)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Color de luz: Rojo / Claro</p><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones: 8" x 6" (234 x 194 x 64 mm)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Protección: IP67</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material de lente: Policarbonato de alta durabilidad</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Certificaciones: SAE J845, SAE J595, ECE R65, ECE R10</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Garantía: 5 años</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Modelos Disponibles</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>XT1895-A: Ámbar</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>XT1895-B: Azul</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>XT1895-R: Rojo</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>XT1895-W: Blanco</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>XT1895RW: Rojo/Claro (modelo de referencia)</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	11 patrones de destello configurables para máxima visibilidad en emergencias
Característica 2	Protección IP67 para operación confiable en condiciones extremas
Característica 3	Rango de voltaje 12-30 VCC compatible con flotas vehiculares diversas
Característica 4	Lente de policarbonato resistente a impactos y degradación UV
Característica 5	24 LEDs de alta intensidad con consumo controlado de 24 W
Característica 6	Certificaciones SAE J845, J595 y ECE R65, R10 para despliegue internacional