



Luz de Advertencia LED / 8 X 6" / Color Rojo / Luz de Trabajo Blanca 12 W / 11 Patrones de Destello / IP67 / 12-30 VCC

SKU: XLTE1755R Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo

\$920.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de advertencia LED de 8 x 6 pulgadas en color rojo, diseñada para aplicaciones de señalización de emergencia en vehículos como ambulancias y unidades de respuesta. Integra 11 patrones de destello configurables que garantizan alta visibilidad en condiciones adversas, complementada con una luz de trabajo blanca fija de 12 watts para iluminación operativa auxiliar. Su construcción con lente de policarbonato duradero y grado de protección IP67 asegura resistencia a impactos, inmersión temporal en agua y exposición a polvo en entornos exigentes. El rango de voltaje operativo de 12 a 30 VCC permite su instalación en diversas plataformas vehiculares sin requerir adaptadores adicionales. Cumple con certificaciones internacionales ECE R65, ECE R10 y SAE J845 para uso en servicios de emergencia y señalización vial.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>11 patrones de destello para alta visibilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IP67 para condiciones extremas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Lente de policarbonato duradero y resistente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje operativo entre 12 - 30 VCC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Luz blanca fija de 12 watts<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificaciones ECE R65, ECE R10, SAE J845</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Patrones de destello: 11 configurables
Luz de trabajo blanca: 12 W fija
Potencia luz ámbar/rojo/azul: 9.5 W
Certificaciones: ECE R65, ECE R10, SAE J845</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 7.9' x 6.3'
Voltaje operativo: 12 - 30 VCC
Protección: IP67
Material de lente: Policarbonato</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Modelos Disponibles</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>XLTE1755-A: Color ámbar
XLTE1755-B: Color azul
XLTE1755-R: Color rojo</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	11 patrones de destello configurables para máxima visibilidad en emergencias
Característica 2	Luz de trabajo blanca fija de 12 W para iluminación auxiliar operativa
Característica 3	Protección IP67 contra agua y polvo para condiciones climáticas extremas
Característica 4	Lente de policarbonato resistente a impactos y durabilidad prolongada
Característica 5	Voltaje operativo amplio 12-30 VCC compatible con flotas vehiculares diversas
Característica 6	Certificaciones ECE R65, ECE R10 y SAE J845 para uso en servicios de emergencia