



Luz de Advertencia LED / 8 x 6" (203 x 152 mm) / 24 LEDs / IP67 / 12-30 VCC / Patrones Múltiples / SAE-ECE

SKU: XT1895R Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo

\$1,311.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La serie XT1895 integra funciones de luz de advertencia y luz blanca de trabajo en un solo dispositivo, optimizando el espacio de montaje en vehículos de emergencia. Equipado con 24 LEDs de alta intensidad, ofrece 11 patrones de destello seleccionables para adaptarse a distintos escenarios operativos. Su diseño con lente de policarbonato y protección IP67 garantiza resistencia en condiciones ambientales adversas. El rango de voltaje 12-30 VCC permite su instalación en diversas plataformas vehiculares sin modificaciones eléctricas. Cumple con normativas SAE J845 y ECE R65/R10 para operación en vías públicas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 11 patrones de destello configurables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección IP67 contra agua y polvo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lente de policarbonato resistente a impactos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de operación: 12 - 30 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lente de policarbonato resistente a impactos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 24 LEDs ultra brillantes de larga duración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Función dual: luz de advertencia + luz blanca de trabajo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Voltaje: 12 - 30 VCC</p><p style='margin: 6px 0;'>Potencia: 9.5 W (rojo)</p><p style='margin: 6px 0;'>LEDs: 24 unidades ultra brillantes</p><p style='margin: 6px 0;'>Patrones: 11 modos de destello</p><p style='margin: 6px 0;'>Funciones: Luz de advertencia + luz blanca de trabajo</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Certificaciones</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Dimensiones: 8' x 6' (234 x 194 x 64 mm)</p><p style='margin: 6px 0;'>Protección: IP67</p><p style='margin: 6px 0;'>Lente: Policarbonato resistente a impactos</p><p style='margin: 6px 0;'>Certificaciones: ECE R65, ECE R10, SAE J595, SAE J845</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>• Unidad de luz de advertencia XT1895R</p><p style='margin: 6px 0;'>• Sistema de montaje para instalación</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	11 patrones de destello configurables para distintas emergencias
Característica 2	Voltaje universal 12-30 VCC compatible con flotas mixtas
Característica 3	Lente de policarbonato resistente a impactos y vibraciones
Característica 4	Cumplimiento SAE J845 y ECE R65/R10 para operación legal
Característica 5	Combinación de luz de advertencia y luz blanca de trabajo
Característica 6	24 LEDs de alta intensidad con bajo consumo de 9.5 W