



Luz de Advertencia LED / 9x7" / Bicolor Rojo/Claro / 104 LED / 12 VCC / 10 Patrones de Destello

SKU: XLTE515RWV2 Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo

\$699.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de advertencia LED compacta de 9x7 pulgadas diseñada para integración en vehículos de emergencia, particularmente ambulancias. Equipada con 104 LED de alta intensidad que garantizan visibilidad óptima en condiciones de luz diurna y nocturna. Su alimentación a 12 VCC la hace compatible con la arquitectura eléctrica estándar de flotas automotrices. Incorpora 10 patrones de destello seleccionables para adaptarse a distintos protocolos operativos y niveles de prioridad. La mica óptica de color proporciona distribución lumínica controlada y resistencia a condiciones de servicio severas. El montaje permanente asegura fijación estable durante operación continua en tránsito.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 9 x 7 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>104 LED de alta intensidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo máximo: 1 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Mica óptica de color según configuración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje permanente<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Colores disponibles en serie XLTE515: rojo, azul, claro, amarillo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LED: 104 unidades de alta intensidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrones de destello: 10 configuraciones<li style='padding: 6px 0;'>Visibilidad: máxima en condiciones diurnas y nocturnas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 9 x 7 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 6px 0;'>Consumo máximo: 1 A<li style='padding: 6px 0;'>Montaje: permanente</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Luz de advertencia LED XLTE515RWV2 bicolor rojo/claro</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	104 LED de alta intensidad para máxima visibilidad diurna y nocturna
Característica 2	10 patrones de destello programables según protocolo de emergencia
Característica 3	Alimentación 12 VCC compatible con sistemas eléctricos de vehículos
Característica 4	Mica óptica de color para distribución lumínica precisa y duradera
Característica 5	Montaje permanente para instalación fija en ambulancias
Característica 6	Serie multicolor: rojo, azul, claro y amarillo disponibles