



Luz de Advertencia LED / 104 LED de Alta Intensidad / 9x7" / Bicolor Rojo/Claro / 12 VCC / 10 Modos de Destello / Mica de Policarbonato

SKU: XLTE515RW Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo

\$704.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de advertencia LED de alta intensidad diseñada para aplicaciones de emergencia médica, principalmente en ambulancias y vehículos de respuesta prioritaria. Integra 104 LED de alta luminosidad distribuidos en formato compacto de 9x7 pulgadas, garantizando visibilidad óptima en condiciones de luz diurna y nocturna. La configuración bicolor rojo/claro permite adaptarse a distintos protocolos de señalización según requerimientos operativos y normativos locales. La alimentación a 12 VCC con consumo máximo de 1 A facilita su integración en sistemas eléctricos vehiculares estándar sin sobrecarga del alternador o batería. La mica frontal de policarbonato ofrece resistencia mecánica superior y protección contra radiación ultravioleta, prolongando la vida útil en exposición continua a elementos ambientales. Los 10 modos de destello programables permiten seleccionar patrones conforme a regulaciones de tránsito y emergencias vigentes en distintas jurisdicciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 104 LED de alta intensidad para máxima visibilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo máximo: 1 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 10 modos de destello programables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Mica de policarbonato resistente a impactos y UV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 9 x 7 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Configuración bicolor: rojo/claro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje permanente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Colores alternativos disponibles en serie: rojo, azul, claro, amarillo<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LED: 104 unidades de alta intensidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrones de destello: 10 modos programables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Colores de emisión: rojo / claro (bicolor)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación principal: ambulancias, vehículos de emergencia<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 9 x 7 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material de mica: policarbonato<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia: impactos, radiación UV<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 12 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo máximo: 1 A<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Luz de advertencia LED bicolor rojo/claro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Elementos de montaje permanente (integrados)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visibilidad óptima en condiciones adversas con 104 LED de alta intensidad
Característica 2	10 patrones de destello programables para cumplimiento normativo
Característica 3	Consumo eficiente de solo 1 A máximo en alimentación 12 VCC
Característica 4	Mica de policarbonato resistente a impactos y degradación UV
Característica 5	Diseño compacto 9x7" para instalación permanente en espacios reducidos
Característica 6	Configuración bicolor rojo/claro para identificación prioritaria de emergencia