



Luz de Advertencia LED / 9x7 pulgadas / 104 LED de Alta Intensidad / 12 VCC / 10 Patrones de Destello / Montaje Permanente / Color Ámbar

SKU: X-LTE-515-A Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Ámbar

\$617.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de advertencia LED de 9x7 pulgadas diseñada para integración en vehículos de emergencia, particularmente ambulancias. Incorpora 104 diodos emisores de luz de alta intensidad que garantizan visibilidad óptima en condiciones diurnas y nocturnas. Su alimentación a 12 VCC con consumo máximo de 1 A permite su operación sin sobrecargar el sistema eléctrico del vehículo. Dispone de 10 patrones de destello programables que facilitan la adaptación a diferentes protocolos de emergencia y regulaciones locales. El montaje permanente asegura estabilidad mecánica durante desplazamientos a alta velocidad y condiciones de operación exigentes. La mica ámbar está específicamente seleccionada para maximizar la percepción de alerta en diversas condiciones ambientales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 9 x 7 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>104 LED de alta intensidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo máximo: 1 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>10 patrones de destello programables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje: permanente<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color: ámbar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LED: 104 unidades de alta intensidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrones de destello: 10 programables<li style='padding: 6px 0;'>Color de mica: ámbar</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 9 x 7 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo máximo: 1 A<li style='padding: 6px 0;'>Montaje: permanente</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	104 LED de alta intensidad para máxima visibilidad diurna y nocturna
Característica 2	10 patrones de destello programables según nivel de emergencia
Característica 3	Bajo consumo de 1 A máximo para proteger sistema eléctrico del vehículo
Característica 4	Alimentación 12 VCC compatible con flotas de emergencia estándar
Característica 5	Montaje permanente para instalación segura en condiciones de operación crítica
Característica 6	Mica ámbar optimizada para alerta eficaz en condiciones de visibilidad variable

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 08:20