



Luz de Advertencia LED / 9x7 Pulgadas / 104 LEDs / 12 VCC / 10 Patrones de Destello / Montaje Permanente / IP para Exteriores

SKU: X-LTE-515-B Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Azul

\$882.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Luz de advertencia LED de 9x7 pulgadas diseñada para aplicaciones de emergencia médica en ambulancias. Integra 104 diodos emisores de luz de alta intensidad que garantizan visibilidad óptima en condiciones diurnas y nocturnas. Opera con alimentación estándar de 12 VCC con un consumo máximo de 1 A, compatible con sistemas eléctricos vehiculares convencionales. Incorpora 10 patrones de destello programables que permiten adaptar la señalización al protocolo operativo requerido. La mica azul incorpora tratamiento resistente a radiación ultravioleta para prevenir degradación por exposición solar prolongada. El diseño compacto facilita su instalación en espacios con restricciones dimensionales típicos de unidades de emergencia. Su construcción robusta asegura desempeño continuo en entornos exteriores sometidos a condiciones climáticas variables.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Dimensiones: 9x7 pulgadas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Elementos luminosos: 104 LEDs de alta visibilidad<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Alimentación: 12 VCC<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Patrones de destello: 10 programables<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Mica: Azul con resistencia UV<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Tipo de montaje: Permanente<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Colores disponibles: Rojo, azul y claro<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Aplicación principal: Ambulancias y unidades de emergencia médica</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">104 LEDs de alta intensidad<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alta visibilidad diurna y nocturna<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">10 patrones de destello programables<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Mica resistente a degradación UV<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Larga duración en operación continua<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: 12 VCC<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Consumo máximo: 1 A<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resistencia para operación en exteriores</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 9x7 pulgadas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Consumo máximo: 1 A<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resistencia para operación en exteriores</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Luz de advertencia LED 9x7" azul<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">104 LEDs integrados<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Sistema de montaje permanente<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cableado para conexión 12 VCC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	104 LEDs de alta intensidad para máxima visibilidad diurna y nocturna
Característica 2	10 patrones de destello programables según protocolo de emergencia
Característica 3	Consumo eficiente de 1 A máximo sobre alimentación 12 VCC estándar vehicular
Característica 4	Mica azul con resistencia UV para durabilidad prolongada en exposición solar
Característica 5	Diseño compacto 9x7 pulgadas para integración en espacios reducidos de ambulancias
Característica 6	Construcción robusta para operación continua en condiciones exteriores adversas