



Luz de Advertencia LED / 104 LED de Alta Intensidad / 9x7 Pulgadas / 12 VCC / 10 Modos de Destello / Color Rojo / Montaje Permanente

SKU: XLTE515RV2 Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Rojo

\$626.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de advertencia LED diseñada para aplicaciones de señalización vehicular de emergencia, particularmente en ambulancias y unidades de respuesta médica. Integra 104 diodos emisores de luz de alta intensidad distribuidos en un formato compacto de 9x7 pulgadas, optimizando la visibilidad en condiciones diurnas y nocturnas. La alimentación a 12 VCC con consumo máximo de 1 A permite su integración directa en sistemas eléctricos automotrices estándar sin requerir modificaciones de infraestructura. La lente de policarbonato proporciona resistencia mecánica superior ante impactos, vibraciones y exposición a condiciones climáticas adversas. Diez modos de destello programables ofrecen flexibilidad operativa para adaptar la señalización a distintos escenarios de emergencia y regulaciones locales. El montaje permanente asegura fijación estable en la carrocería del vehículo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 104 LED de alta intensidad para visibilidad óptima<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo máximo: 1 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 10 patrones de destello programables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color rojo homologado para señalización de emergencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 9 x 7 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje: permanente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Mica de acuerdo al color</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>LED: 104 unidades de alta intensidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Patrones de destello: 10 modos programables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Color de emisión: rojo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Mica: de acuerdo al color</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Consumo máximo: 1 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 9 x 7 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Lente: policarbonato resistente a impactos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje: permanente</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de advertencia LED XLTE515RV2</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	104 LED de alta intensidad para máxima visibilidad diurna y nocturna
Característica 2	Consumo eficiente de 1 A máximo en alimentación 12 VCC
Característica 3	10 patrones de destello programables para distintas situaciones operativas
Característica 4	Lente de policarbonato resistente a impactos y condiciones extremas
Característica 5	Diseño compacto 9x7 pulgadas para instalación permanente simplificada
Característica 6	Color rojo homologado para señalización vehicular de emergencia