



Luz de advertencia LED / 120 Vca / Azul / IP65 / -34°C a 64°C / 50,000 hrs / 4 configuraciones de montaje

SKU: LP3PL-120-B Marca: FEDERAL SIGNAL INDUSTRIAL Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$5,698.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>La luz de advertencia LED de perfil bajo serie Streamline ofrece una solución de señalización visual robusta y versátil para entornos industriales exigentes. Diseñada para operación continua con alimentación de 120 Vca, esta unidad azul incorpora un módulo LED de larga duración que elimina el mantenimiento frecuente asociado a las lámparas tradicionales. Su construcción compacta permite la instalación en áreas con espacio limitado, mientras que su sellado IP65 garantiza el desempeño en condiciones de polvo y salpicaduras de agua. La amplia gama de temperaturas de operación, desde -34°C hasta 64°C, la hace apta para aplicaciones tanto en climas fríos como cálidos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Cuatro configuraciones de montaje: tubería integrada 1/2" NPT (LP3PL), tubería macho 1/2" NPT (LP3ML), base en T con 2 orificios (LP3TL), y superficie de tres agujeros (LP3SL)<li style='margin-bottom: 8px;'>Módulo LED de 50,000 horas con estilo bayoneta de doble contacto, resistente a vibraciones<li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje tipo T y superficial con sellado IP65 para protección ambiental<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño compacto de perfil bajo ideal para espacios reducidos<li style='margin-bottom: 8px;'>Operación en temperaturas extremas de -34°C a 64°C<li style='margin-bottom: 8px;'>Juntas de montaje en superficie incluidas en modelos LP3ML, LP3SL y LP3TL para instalación tipo 4X<li style='margin-bottom: 8px;'>Protector de domo opcional disponible para instalación en panel<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Eléctricas</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'><div style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje: 120 Vca</div><div style='margin-bottom: 6px;'>Color: Azul</div><div style='margin-bottom: 6px;'>Vida útil LED: 50,000 horas</div><div style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de contacto: Bayoneta doble contacto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Mecánicas y ambientales</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'><div style='margin-bottom: 6px;'>Grado de protección: IP65</div><div style='margin-bottom: 6px;'>Rango de temperatura: -34°C a 64°C (-29°F a 147°F)</div><div style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia: Anti-vibración</div><div style='margin-bottom: 6px;'>Diseño: Perfil bajo compacto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Montaje y accesorios</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'><div style='margin-bottom: 6px;'>Configuraciones: 4 opciones disponibles</div><div style='margin-bottom: 6px;'>LP3PL: Tubería integrada 1/2" NPT</div><div style='margin-bottom: 6px;'>LP3ML: Tubería macho 1/2" NPT</div><div style='margin-bottom: 6px;'>LP3TL: Base en T, 2 orificios</div><div style='margin-bottom: 6px;'>LP3SL: Superficie 3 agujeros</div><div style='margin-bottom: 6px;'>Juntas tipo 4X: Incluidas (ML/SL/TL)</div><div style='margin-bottom: 6px;'>Protector de domo: Opcional (ML/SL/TL)</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuatro configuraciones de montaje para máxima flexibilidad de instalación
Característica 2	Módulo LED de 50,000 horas con alta resistencia a vibraciones
Característica 3	Sellado IP65 para protección en ambientes exigentes
Característica 4	Diseño compacto de perfil bajo para espacios reducidos
Característica 5	Operación confiable en temperaturas extremas
Característica 6	Base en T y montaje superficial con junta tipo 4X incluida