



SKU: LP3PL-024-B Marca: FEDERAL SIGNAL INDUSTRIAL Categoría: Luces para la Industria y Edificios

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Luz de advertencia LED de perfil bajo serie Streamline

diseñada para aplicaciones industriales que demandan alta visibilidad y confiabilidad en condiciones adversas. Opera eficientemente a 24 Vcd de larga duración resistente a vibraciones. Su construcción tipo 4x garantiza protección en ambientes exigentes con polvo y agua. El modelo con montaje en tubo integrado de 1/2" NPT facilita la instalación en diversas infraestructuras. Un protector de domo opcional está disponible para instalaciones en panel, proporcionando mayor seguridad mecánica.

Características principales

- Modulo LED de 50.000 horas de vida útil, resistente a vibraciones industriales
- Operación eficiente a 24 Vcd
- Protección tipo 4x para ambientes exigentes con polvo y proyección de agua
- Protector de domo opcional para instalaciones en panel
- Rango de temperatura operativa ampliada de -35°C a 65°C
- Junta de montaje en superficie incluida en configuraciones ML, SL y TL para sellado tipo 4x
- Cuatro configuraciones de montaje versátiles: tubo integrado, tubo macho, base en T y superficie de tres agujeros
- Módulo LED de 50.000 horas de vida útil, resistente a vibraciones industriales
- Especificaciones técnicas
- Tipo de producto
- Voltaje de operación
- Resistencia Anti-vibraciones
- Accesorios opcionales
- Protector de domo
- Montaje en superficie de tres agujeros
- Nota: El protector de domo opcional es compatible con los modelos LP3ML, LP3SL y LP3TL cuando se instalan en panel. Los modelos LP3ML, LP3SL y LP3TL incluyen junta de montaje en superficie para completar la instalación con clasificación tipo 4x.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuatro configuraciones de montaje versátiles y flexibles
Característica 2	Módulo LED de 50,000 horas resistente a vibraciones
Característica 3	Protección tipo 4x para ambientes exigentes
Característica 4	Protector de domo opcional para mayor seguridad
Característica 5	Rango de temperatura ampliado de -35°C a 65°C
Característica 6	Junta de montaje en superficie incluida para sellado tipo 4x