



Luz de Aviso RGB / Control RS485 / 12 VDC / Visibilidad Frontal y Lateral / Montaje Empotrado o Superficie

SKU: NX0172 Marca: IBERNEX Categoría: Atención Sociosanitaria

\$2,752.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de aviso RGB diseñada para entornos hospitalarios que requiere señalización visual multicolor del estado de la habitación en tiempo real. Opera mediante control por bus RS485, permitiendo la integración con sistemas de llamada a enfermería y plataformas de gestión centralizada. Su carcasa traslúcida en policarbonato proporciona excelente visibilidad frontal y lateral, asegurando la identificación del estado desde múltiples ángulos en pasillos y zonas de circulación. Incorpora regulación automática de intensidad luminosa que compensa las variaciones en la alimentación de 12 VDC, protegiendo el equipo y manteniendo la legibilidad constante. Su diseño permite el montaje en caja de empotrar estándar o en superficie mediante adaptador, facilitando la instalación en obras nuevas o retrofit.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Luz RGB configurable simultáneamenteControl por bus RS485Alimentación: 12 VDCConsumo: aproximadamente la mitad que una lámpara convencional de 3 WExcelente visibilidad frontal y lateralCumple con normativa DIN VDE 0834 (5.1.1-14)Vida útil aproximadamente 10 veces mayor que lámparas convencionalesMontaje en caja de empotrar o superficie con adaptadorCarcasa traslúcida en policarbonatoConexión: bus RS485 con 4 bornasIntensidad luminosa regulableRegulación automática de luminosidad frente a variaciones en la alimentaciónCompatible con marco NX9003 y serie eléctrica múltiple</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Señalización</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: luz de avisoColor: RGB configurable simultáneoVisibilidad: excelente frontal y lateralVida útil: ~10x mayor que lámparas convencionalesConsumo: ~50% de lámpara convencional de 3 WNormativa: DIN VDE 0834 (5.1.1-14)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas y Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 12 VDCControl: bus RS485Conectores: 4 bornasRegulación: intensidad luminosa regulableProtección: regulación automática ante variaciones de alimentación</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mecánicas y Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: carcasa traslúcida en policarbonatoMontaje: caja de empotrar o superficie con adaptadorCompatible con marco NX9003 y serie eléctrica múltiple</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control por bus RS485 para integración centralizada
Característica 2	Visibilidad frontal y lateral para señalización clara en pasillos
Característica 3	Regulación automática de luminosidad ante variaciones de alimentación
Característica 4	Vida útil aproximadamente 10 veces mayor que lámparas convencionales
Característica 5	Consumo reducido a la mitad respecto a lámparas de 3 W
Característica 6	Compatible con marco NX9003 y serie eléctrica múltiple