



Luz de Aviso RGB / Señal Acústica Integrada / Bus RS485 / Control Dual / LEDs de Alta Eficiencia

SKU: NX0172/B Marca: IBERNEX Categoría: Atención Sociosanitaria

\$3,294.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de aviso con tecnología RGB configurable que permite la selección simultánea de un solo color e integra un avisador acústico en un mismo dispositivo compacto. Diseñada con LEDs de alta eficiencia energética, ofrece excelente visibilidad frontal y lateral para aplicaciones de señalización industrial y comercial. La regulación automática de intensidad y luminosidad adapta el brillo a las condiciones ambientales sin intervención manual. La alimentación y comunicación mediante bus RS485 simplifica la instalación al eliminar la necesidad de cableado separado para datos y energía. El control dual permite gestionar de forma simultánea o independiente las señales luminosas y acústicas según los requerimientos operativos del sistema.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Tipo de señal:Luz RGB configurable + señal acústica integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Control de intensidad:Regulable en intensidad con regulación automática de luminosidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Conexión:Bus RS485<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Alimentación:A través del bus RS485<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Consumo energético:Aproximadamente la mitad que una lámpara convencional de 3W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Vida útil:Aproximadamente 10 veces mayor que lámparas convencionales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Control de señalización:Configuración simultánea de color RGB<li style='padding: 8px 0; display: flex; flex-wrap: wrap;'>Compatibilidad:Múltiples sistemas eléctricos y marcos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexión: Bus RS485<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: A través del bus RS485<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: Aproximadamente la mitad que lámpara convencional de 3W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Vida útil: Aproximadamente 10 veces mayor que lámparas convencionales<li style='padding: 6px 0;'>Tecnología: LEDs de alta eficiencia energética</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Luz de aviso RGB con avisador acústico integrado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Regulación automática de intensidad y luminosidad adaptativa
Característica 2	Control dual simultáneo o independiente de señales visuales y sonoras
Característica 3	Alimentación y comunicación unificada vía bus RS485 sin cableado adicional
Característica 4	Visibilidad frontal y lateral optimizada con LEDs de alta eficiencia energética
Característica 5	Consumo reducido a la mitad respecto a lámparas convencionales de 3W
Característica 6	Vida útil aproximadamente 10 veces superior a tecnologías tradicionales