



Luz de Emergencia LED / 520 Lúmenes / 90 min Autonomía / Cobertura 15.8 m (51.8 ft) / Montaje Pared o Techo / UL 5VA

SKU: SF-1960-LF Marca: SFIRE Categoría: Baterías

\$1,578.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Luz de emergencia LED de doble cabezal diseñada para mantener la iluminación crítica durante fallas eléctricas. Integra dos lámparas LED MR16 independientes que entregan 520 lúmenes combinados con un ángulo de dispersión de 130°, logrando una cobertura efectiva de 15.8 m (51.8 ft) a 2.2 m de altura. La unidad incorpora batería de 9.6V 3Ah que garantiza 90 minutos de autonomía continua, proporcionando tiempo suficiente para protocolos de evacuación. Su cubierta en ABS con clasificación UL 5VA resiste condiciones de uso rudo, mientras que el bajo consumo de 3.5W y la compatibilidad con voltajes 127/240 VAC facilitan su integración en instalaciones existentes. El diseño permite montaje en pared o techo según la configuración del espacio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>520 lúmenes con doble lámpara LED MR16<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Ángulo de dispersión de 130° y alcance de 15.8 m (51.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Batería 9.6V 3Ah con 90 minutos de autonomía<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Cubierta ABS con certificación UL 5VA para uso rudo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Alimentación 127/240 VAC, consumo de 3.5W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Montaje dual en pared o techo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Flujo luminoso: 520 lm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ángulo de dispersión: 130°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alcance: 15.8 m (51.8 ft) a 2.2 m de altura<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Autonomía: 90 min<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo: 3.5W<li style='padding: 6px 0;*>Alimentación: 127/240 VAC</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de lámpara: Doble LED MR16<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material de cubierta: ABS UL 5VA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Batería: 9.6V 3Ah<li style='padding: 6px 0;*>Montaje: Pared o techo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0;*>1 Luz de emergencia dual LED</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta ABS hermética con clasificación UL 5VA para entornos exigentes
Característica 2	Recarga completa en 24 h tras 90 minutos de descarga
Característica 3	Instalación rápida con diseño optimizado para pared o techo
Característica 4	Doble lámpara MR16 LED 4-12 VDC con 520 lm de flujo luminoso
Característica 5	Indicador de tasa de carga e interruptor de prueba integrados
Característica 6	Alimentación dual 127/240 VAC con consumo máximo 3.5 W