



Luz de Emergencia LED / Doble LED 1W 150 lúmenes / Autonomía 90 min / Voltaje Universal 127-240 VAC / UL 5VA Ignífuga

SKU: SF660LW Marca: SFIRE Categoría: Estaciones y Señalización de Emergencia

\$407.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de emergencia LED diseñada para mantener la iluminación de rutas de evacuación ante cortes de energía. Equipada con dos cabezales LED de 1W que emiten 150 lúmenes de luz fría en ángulo amplio, garantizando cobertura completa de pasillos y salidas. La batería de respaldo Ni-Cd 3.6V 900mAh proporciona autonomía de 90 minutos con respuesta en milisegundos ante fallas eléctricas. Opera con voltaje universal 127-240 VAC sin requerir adaptadores adicionales. La cubierta de ABS cumple con la certificación UL 5VA para resistencia ignífuga. Incluye botón de prueba integrado para verificación operativa inmediata. Certificada UL y cUL para cumplimiento normativo en Norteamérica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Doble LED de 1W con 150 lúmenes de luz fría<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Autonomía de 90 minutos con batería Ni-Cd incluida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Doble LED 1W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje universal 127-240 VAC sin adaptadores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Cubierta ABS UL 5VA ignífuga certificada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación rápida con botón de prueba integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería Ni-Cd 3.6V 900mAh<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Recarga total en 24 horas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 430 gramos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Doble LED 1W<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>150 lúmenes luz fría<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Autonomía 90 min<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Batería Ni-Cd 3.6V 900mAh<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recarga total 24 h<li style='padding: 5px 0;'>Respuesta en milisegundos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje 127-240 VAC<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cubierta ABS UL 5VA<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso 430 g<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color blanco<li style='padding: 5px 0;'>Botón de prueba integrado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Luz de emergencia SF660LW<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Batería Ni-Cd 3.6V 900mAh incluida<li style='padding: 5px 0;'>Manual de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta ABS ignífuga UL 5VA para entornos de alto riesgo
Característica 2	Instalación rápida con diseño compacto y certificación UL/CUL
Característica 3	Indicador de carga integrado para monitoreo de estado operativo
Característica 4	Doble LED 1W con iluminación fría de 150 lúmenes en modo emergencia
Característica 5	Batería Ni-Cd 3.6V 900mAh con 90 minutos de autonomía garantizada
Característica 6	Recuperación completa en 24 horas tras descarga máxima