



Luz de Emergencia LED / 2 LED 1W / 150 lm / 90 min Autonomía / Voltaje Universal 127-240 VAC / UL 5VA Ignífugo

SKU: SF660LB Marca: SFIRE Categoría: Estaciones y Señalización de Emergencia

\$431.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de emergencia equipada con dos cabezales LED de 1W que proporcionan 150 lúmenes de iluminación fría para rutas de evacuación y zonas críticas. Opera con voltaje universal de 127-240 VAC sin requerir adaptadores externos, integrando una batería recargable Ni-Cd de 3.6V y 900mAh que garantiza 90 minutos de autonomía continua ante fallos de energía. La cubierta de ABS cuenta con clasificación UL 5VA para resistencia al fuego, mientras que las certificaciones UL y cUL aseguran cumplimiento normativo para instalación en Norteamérica. El tiempo de recarga completa es de 24 horas tras uso máximo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Dos LEDs de 1W con 150 lúmenes totales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Autonomía de 90 minutos con batería incluida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cubierta ABS UL 5VA ignífuga y resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje universal 127-240 VAC sin adaptadores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Recarga completa en 24 horas tras uso máximo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificación UL y cUL para Norteamérica</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 5px 0;'>LED: 2 × 1W<li style='padding: 5px 0;'>Flujo luminoso: 150 lm<li style='padding: 5px 0;'>Autonomía: 90 min<li style='padding: 5px 0;'>Temperatura de color: Luz fría</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 5px 0;'>Voltaje de entrada: 127-240 VAC<li style='padding: 5px 0;'>Batería: Ni-Cd 3.6V, 900mAh<li style='padding: 5px 0;'>Tiempo de recarga: 24 h<li style='padding: 5px 0;'>Material: ABS UL 5VA<li style='padding: 5px 0;'>Color: Negro</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 5px 0;'>UL<li style='padding: 5px 0;'>cUL</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta ABS termoplástico UL 5VA para alta resistencia al fuego
Característica 2	Instalación rápida con diseño compacto de montaje simplificado
Característica 3	Interruptor de prueba integrado con indicador de tasa de carga
Característica 4	Doble LED de 1W para iluminación de emergencia redundante
Característica 5	Batería Ni-Cd incluida con 90 minutos de autonomía operativa
Característica 6	Recuperación completa de carga en 24 horas tras descarga total