



Luz de Escena LED / 6 LED / 75 lm / IP67 / 12-24 VCC / 0.1 A / 203 x 41 x 29 mm / 8 x 1.6 x 1.1 in / -30°C a +50°C / Bisel Blanco

SKU: XLTE2205W    Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING    Categoría: Ver Todas

\$693.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;\*><p style='margin-bottom: 16px;\*>La luz de escena LED de 6 diodos ofrece iluminación de 75 lúmenes con consumo mínimo de 0.1 A, diseñada para cabinas y compartimentos de vehículos de trabajo y emergencia. Su carcasa con protección IP67 permite operación confiable en exteriores expuestos a polvo y agua. El bisel blanco facilita la integración estética en interiores de ambulancias y unidades de servicio. Compatible con voltajes de 12-24 VCC, soporta temperaturas de -30°C a +50°C sin degradación de rendimiento.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;\*><li>Diseño robusto para entornos de servicio intensivo</li><li>Protección IP67 contra ingreso de polvo e inmersión temporal en agua</li><li>Patrón de destello: luz fija para iluminación continua</li><li>Montaje por tornillos con opción empotrada o en superficie</li><li>Bisel blanco para armonía visual en cabinas</li><li>Proyección de luz amplia para cobertura uniforme de espacios</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;\*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Voltaje</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;\*>12-24 VCC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Consumo</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;\*>0.1 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Flujo Luminoso</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;\*>75 lm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Número de LEDs</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;\*>6 LED</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Grado de Protección</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;\*>IP67</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Dimensiones</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;\*>203 x 41 x 29 mm</div></div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.9;\*>8 x 1.6 x 1.1 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Temperatura Operativa</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;\*>-30°C a +50°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Patrón de Destello</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;\*>Luz fija</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Tipo de Montaje</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;\*>Tornillos (empotrado o superficie)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Color de Bisel</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;\*>Blanco</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección IP67 para operación confiable en exteriores               |
| Característica 2 | Consumo ultrabajo de 0.1 A optimiza energía del vehículo             |
| Característica 3 | Montaje empotrado o en superficie según necesidad de instalación     |
| Característica 4 | Bisel blanco para integración estética en cabinas                    |
| Característica 5 | Proyección de luz amplia para iluminación uniforme de compartimentos |
| Característica 6 | Rango operativo -30°C a +50°C para condiciones extremas              |