



Luz LED de Navegación / USCG 2 Millas Náuticas / 12 V / 4.8 W / 0.4 A / Embarcaciones a Motor Hasta 20 m (65.6 ft)

SKU: 0274W00DP1 Marca: PERKO Categoría: Iluminación Sumergible y de Navegación

\$4,565.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de navegación LED certificada por la USCG con alcance de 2 millas náuticas, diseñada para embarcaciones a motor de hasta 20 m (65.6 ft). Opera a 12 V con un consumo de solo 4.8 W y 0.4 A por luz, generando mínimo calor y reduciendo significativamente la carga sobre el sistema eléctrico de la embarcación. Su tecnología LED ofrece vida útil extendida para condiciones de navegación continua. Fabricada en bronce o polímero con múltiples acabados disponibles, esta luz combina eficiencia energética, cumplimiento normativo y durabilidad en entornos marinos exigentes.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'> <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación USCG con alcance de 2 millas náuticas <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología LED de 12 V, 4.8 W por luz <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo de 0.4 A por luz con mínima generación de calor <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Vida útil extendida para navegación continua <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: bronce o polímero con múltiples acabados <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Para embarcaciones a motor menores de 20 m (65.6 ft) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance: 2 millas náuticas <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación: USCG <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: LED 12 V <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia: 4.8 W por luz <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 0.4 A por luz <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Generación de calor: mínima <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Vida útil: extendida </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 12 V <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: bronce o polímero <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabados: múltiples opciones </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de embarcación: a motor <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud máxima: 20 m (65.6 ft) </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación USCG para visibilidad de 2 millas náuticas
Característica 2	Consumo de solo 4.8W y 0.4A por luz con mínima generación de calor
Característica 3	Materiales de bronce o polímero con acabados cromado, negro o blanco
Característica 4	Diseño compacto de 3.5" largo x 2.25" ancho para instalación reducida
Característica 5	Vida útil extendida que reduce mantenimiento en ambientes marinos
Característica 6	Compatible con embarcaciones a motor hasta 20 m (65.6 ft) de eslora