



Luz de Obstrucción LED / Color Rojo / Luz Fija / 32 cd / IP66 / 75-220 Vca / 3W

SKU: EL-LBIBHLU Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Lámparas de Obstrucción

\$1,971.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de obstrucción LED diseñada para señalización de obstáculos aéreos en infraestructuras industriales, torres de telecomunicaciones y edificaciones. Emite luz roja fija con intensidad de 32 cd, cumpliendo con requerimientos básicos de visibilidad para advertencia de obstáculos. Su fuente LED de estado sólido alcanza 100,000 horas de operación continua, eliminando la necesidad de reemplazo periódico de lámparas. El amplio rango de voltaje de entrada (75-220 Vca) permite su integración en instalaciones con diferentes estándares eléctricos sin requerir transformadores adicionales. El diseño de bajo voltaje interno con alto grado de seguridad eléctrica reduce riesgos operativos. Incluye herraje para montaje mecánico directo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fuente LED con vida útil de 100,000 horas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Luz fija color rojo, intensidad ≥ 32 cd<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de voltaje 75-220 Vca, frecuencia 50-60 Hz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo energético ≤ 3W<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IP66 contra polvo y agua<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto con dimensiones 136 x 136 x 220 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso 1 kg (sin embalaje)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Incluye herraje para montaje<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Incluye modelo HLU2R2<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Equipo para uso convencional, sin certificaciones regulatorias</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de luz: Fija
<strong style='opacity: 0.9;'>Color: Rojo
<strong style='opacity: 0.9;'>Intensidad luminosa: ≥ 32 cd
<strong style='opacity: 0.9;'>Vida útil LED: 100,000 horas
<strong style='opacity: 0.9;'>Protección ambiental: IP66</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas y Físicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Rango de voltaje: 75-220 Vca
<strong style='opacity: 0.9;'>Frecuencia: 50-60 Hz
<strong style='opacity: 0.9;'>Consumo: ≤ 3W
<strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones: 136 x 136 x 220 mm
<strong style='opacity: 0.9;'>Peso: 1 kg (sin embalaje)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido y Adicionales</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Incluye: Herraje para montaje
<strong style='opacity: 0.9;'>Modelo adicional incluido: HLU2R2
<strong style='opacity: 0.9;'>Diseño eléctrico: Bajo voltaje con alto grado de seguridad
<strong style='opacity: 0.9;'>Aplicación: Uso convencional
<strong style='opacity: 0.9;'>Certificaciones: Ninguna</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Vida útil de 100,000 horas reduce mantenimiento y reemplazos frecuentes
Característica 2	Rango de voltaje 75-220 Vca permite instalación en diversas redes eléctricas
Característica 3	Consumo de solo 3W optimiza costos operativos de energía
Característica 4	Protección IP66 garantiza operación en ambientes con polvo y agua
Característica 5	Diseño compacto de 136x136x220 mm facilita montaje en espacios reducidos
Característica 6	Incluye herraje de montaje para instalación inmediata sin accesorios adicionales