



Indicador LED Tricolor / Protocolo RS-485 / Señalización de Estado de Habitación / Entorno Hospitalario / Compatible con Intercom Y501/Y501-Y

SKU: CL-01 Marca: FANVIL Categoría: Accesorios

\$364.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Indicador LED tricolor diseñado para instalación en pasillos hospitalarios, que permite al personal médico identificar visualmente el estado de las habitaciones mediante tres colores distintos (rojo, verde y azul). Utiliza protocolo de comunicación RS-485 para garantizar transmisión estable y confiable en entornos críticos. Compatible con intercomunicadores sanitarios Fanvil Y501 y Y501-Y, facilitando su integración en sistemas de llamada médica existentes. Su diseño profesional está optimizado para entornos hospitalarios, mejorando la eficiencia operativa y los tiempos de respuesta del personal de salud.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">✓ Luz LED tricolor (rojo, verde, azul) para señalización médica<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">✓ Protocolo RS-485 para comunicación confiable<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">✓ Compatibilidad con intercomunicadores Fanvil Y501 / Y501-Y<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">✓ Diseño profesional para entornos hospitalarios</div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Indicación visual de estado de habitaciones</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">✓ Instalación rápida y fácil integración</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo de iluminación: LED tricolor<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Colores: Rojo, verde, azul<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Función: Indicación de estado de habitación<li style="padding: 6px 0;">Protocolo de comunicación: RS-485</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Compatibilidad e Integración</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Intercomunicadores compatibles: Fanvil Y501, Y501-Y<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Aplicación: Señalización médica hospitalaria<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ubicación de instalación: Pasillos, entradas de habitaciones<li style="padding: 6px 0;">Entorno: Hospitalario, instituciones de salud</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Diseño y Contenido</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diseño: Profesional para entornos médicos<li style="padding: 6px 0;">Facilidad de instalación: Rápida integración</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0;">Indicador LED CL01</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Señalización visual inmediata del estado de habitaciones médicas
Característica 2	Tres colores LED para diferenciar niveles de llamada y urgencia
Característica 3	Comunicación estable mediante protocolo RS-485
Característica 4	Integración directa con intercomunicadores sanitarios existentes
Característica 5	Instalación en pasillos para visibilidad del personal médico
Característica 6	Diseño profesional optimizado para entornos hospitalarios