



SKU: SF-4CTW Marca: SFIRE Categoría: Puertas de Emergencia

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

de salida de emergencia con tecnología edge-lit de iluminación lateral que garantiza visibilidad óptima del pictograma hombre corriendo en condiciones normales y de emergencia. Incorpora batería de litio hiro fosfato (LiFePO4) con autonomía de 2 horas, operando con voltaje universal 120-347 VAC que simplifica la integración en diversas infraestructuras eléctricas. El diseño rotacional del panel permite el reemplazo del pictograma sin necesidad de desinstalar el dispositivo.

Construcción con carcasa plástica retardante de llama clasificación 5VA para cumplimiento de normativas de seguridad contra incendios.

Características Generales

- Tecnología LED edge-lit con iluminación lateral
- Batería LiFePO4 con 2 horas de autonomía en emergencia
- Diseño rotacional para reemplazo de pictograma
- Consumo 3.8 W modo normal / 0.8 W modo emergencia
- Carcasa plástica retardante de llama clasificación 5VA

Físicas / Eléctricas

- Voltaje de operación: 120-347 VAC
- Clasificación retardante: 5VA
- Contenido del Paquete
- Señal de emergencia SF4CTW

Kit de montaje

Pictograma hombre corriendo

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación lateral LED para máxima visibilidad del pictograma en todo momento
Característica 2	Batería LiFePO4 con 2 horas de autonomía garantizada en emergencia
Característica 3	Voltaje universal 120-347 VAC elimina compatibilidad con múltiples instalaciones eléctricas
Característica 4	Diseño rotacional permite reemplazo rápido del pictograma sin desmontar la unidad
Característica 5	Consumo ultraeficiente: 3.8 W normal y 0.8 W en modo emergencia
Característica 6	Carcasa plástica retardante de llama 5VA para máxima protección contra incendios