



Luz de trabajo / 9 LED / 1050 lm / 12-24 Vcd / 130x101x37 mm / 5.1x4.0x1.5 in

SKU: E92006W Marca: ECCO Categoría: Claro

\$653.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Las luces de trabajo convierten la noche en día para iluminar tareas críticas en condiciones de baja visibilidad. Su diseño compacto y robusto, combinado con un precio competitivo, las posiciona como una solución confiable para aplicaciones profesionales. La construcción en aluminio con disipación térmica eficiente garantiza rendimiento sostenido, mientras que la lente de policarbonato ofrece durabilidad en entornos exigentes. El haz de luz amplio proporciona cobertura superior para maximizar la productividad en campo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>9 LED de alto rendimiento con 1050 lúmenes de salidaVoltaje universal 12-24 Vcd para compatibilidad ampliaCarcasa de aluminio con disipación térmica eficienteLente de policarbonato resistente a impactos y vibracionesDiseño compacto para instalación versátil en espacios reducidosSoporte de montaje de acero para fijación segura<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de producto</div><div style='font-weight: bold;*>Luz de trabajo LED</div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cantidad de LED</div><div style='font-weight: bold;*>9 LED</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Flujo luminoso</div><div style='font-weight: bold;*>1050 lúmenes</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje de operación</div><div style='font-weight: bold;*>12-24 Vcd</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Consumo eléctrico</div><div style='font-weight: bold;*>1.2 A</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material de carcasa</div><div style='font-weight: bold;*>Aluminio (disipador térmico)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material de lente</div><div style='font-weight: bold;*>Policarbonato</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones (Al x L x An)</div><div style='font-weight: bold;*>130 x 101 x 37 mm
5.1 x 4.0 x 1.5 in</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Soporte de montaje</div><div style='font-weight: bold;*>Acero</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Forma del haz</div><div style='font-weight: bold;*>Amplio</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carcasa de aluminio con disipación térmica eficiente
Característica 2	Lente de policarbonato resistente a impactos
Característica 3	Haz de luz amplio para cobertura superior
Característica 4	Diseño compacto para instalación versátil
Característica 5	Soporte de montaje de acero incluido
Característica 6	Consumo optimizado de 1.2 A