



Luz de Trabajo LED / 1,700 Lumens / 110° / 12-24 VCD / IP67 / 15 LEDs

SKU: EW2603 Marca: ECCO Categoría: Accesorios/Refacciones

\$1,669.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La luz de trabajo LED de 15 elementos ofrece iluminación blanca brillante de 1,700 lúmenes con un ángulo de salida de 110°, combinando cobertura de inundación y foco en un formato compacto. Diseñada para operación en 12-24 VCD, integra ventilación pasiva que evita el empañamiento del lente en condiciones de cambio térmico. Su construcción con clasificación IP67 garantiza protección total contra polvo y inmersión temporal en agua, mientras que su bajo consumo de 1.9 A optimiza la carga eléctrica del vehículo o equipo de trabajo. Con una vida útil declarada superior a 80,000 horas, esta unidad reduce los ciclos de reemplazo y mantenimiento en aplicaciones industriales, agrícolas y de transporte.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 6px;'>Lúmenes: 1,700<li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 6px;'>Ángulo de salida de luz: 110°<li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 6px;'>LEDs: 15 x 1.5 W, luz blanca brillante<li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 6px;'>Vida útil: > 80,000 horas<li style='margin-bottom: 0;'>Consumo: 1.9 A</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 6px;'>Voltaje: 12-24 VCD<li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 6px;'>Ancho: 96.52 mm<li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 6px;'>Altura: 88.9 mm<li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-bottom: 6px;'>Profundidad: 73.66 mm<li style='margin-bottom: 0;'>Clasificación: IP67</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 0;'>Incluye: Luz de trabajo LED EW2603</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Vida útil superior a 80,000 horas sin mantenimiento
Característica 2	Ventilación integrada que previene empañamiento del lente
Característica 3	Consumo eficiente de 1.9 A para menor carga eléctrica
Característica 4	Diseño compacto con iluminación de inundación y foco combinados
Característica 5	Certificación IP67 para operación en polvo e inmersión temporal
Característica 6	Homologación CE, R10 y RoHS para flotas y entornos regulados