



Luz de trabajo LED / 48 W / 4000 lm / 10-30 Vcc / IP67 / 16 LED / 5 patrones de destello / 4.3 pulgadas

SKU: XD48F Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Claro

\$285.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Luz de trabajo industrial de alto rendimiento con 16 LED de potencia que entregan 4000 lúmenes para convertir condiciones de poca luz en ambientes óptimos de trabajo. Su diseño cuadrado super compacto con caja disipadora térmica de aluminio garantiza operación continua sin degradación por sobrecalentamiento. La clasificación IP67 asegura protección total contra polvo y inmersión temporal en agua, ideal para aplicaciones en maquinaria, vehículos industriales y entornos hostiles. Incluye 5 patrones de destello configurables que permiten adaptar la señalización visual según el contexto operativo. Compatible con sistemas de 12V y 24V mediante controladores recomendados para integración flexible en flotas y equipos existentes.

Características principales

- 16 LED de alta eficiencia con 4000 lúmenes de flujo luminoso
- Vida útil de la lámpara: 30,000 horas de operación
- 5 patrones de destello configurables para señalización versátil
- Clasificación IP67: resistente al agua y polvo
- Disipador térmico de aluminio para enfriamiento pasivo eficiente
- Lente de policarbonato con alta resistencia a impactos
- Soporte de montaje de acero para fijación robusta
- Diseño super compacto: 4.3 pulgadas de caja

Especificaciones técnicas

Flujo luminoso	4000 Lúmenes
Cantidad de LED	16 LED
Voltaje de operación	10-30 Vcc
Consumo @ 12V	2.57 A
Consumo @ 24V	1.21 A
Grado de protección	IP67
Vida útil	30,000 horas
Dimensiones de caja	4.3 pulgadas
Patrones de destello	5 configurables
Material disipador	Aluminio
Material lente	Policarbonato
Soporte de montaje	Acero
Controladores recomendados	SW99, XDKQH01, XDKQH02

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Vida útil de 30,000 horas sin mantenimiento
Característica 2	5 patrones de destello configurables para señalización
Característica 3	Disipador térmico de aluminio para máxima durabilidad
Característica 4	Lente de policarbonato resistente a impactos
Característica 5	Soporte de montaje de acero para instalación robusta
Característica 6	Consumo eficiente: 2.57A@12V o 1.21A@24V