



SKU: XD66F Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Claro

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

trabajo LED de alto rendimiento diseñada para aplicaciones industriales, agrícolas y de transporte que requieren iluminación potente en condiciones adversas. Equipada con 40 LEDs de alta eficiencia, entrega 5600 lúmenes con un consumo de 66 watts, permitiendo operaciones nocturnas con visibilidad comparable a luz diurna. Su clasificación IP67 garantiza protección completa contra ingreso de polvo y inmersión temporal en agua, mientras que el rango de voltaje 10-30 Vcc facilita la integración directa en sistemas eléctricos de 12V o 24V sin necesidad de adaptadores. La construcción con carcasa de aluminio disipador térmico y lente de policarbonato asegura resistencia mecánica y estabilidad óptica durante su vida útil de 30,000 horas. </p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">40 LEDs de alta intensidad en formato cuadrado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Potencia: 66 watts<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Luminosidad: 5600 lúmenes<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Protección: IP67<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Voltaje de operación: 10-30 Vcc<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Consumo eléctrico: 3.12A a 12V / 1.28A a 24V<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Vida útil: 30,000 horas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">2 patrones de destello<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Luz central ámbar<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Dimensiones: 4.3 pulgadas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Material: carcasa de aluminio disipador térmico<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Lente: policarbonato<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Montaje: soporte de acero<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Controladores recomendados: SW99, XDKQH01, XDKQH02<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">LEDs: 40 unidades<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Potencia: 66 watts<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Luminosidad: 5600 lúmenes<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Vida útil: 30,000 horas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Patrones de destello: 2<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Voltaje: 10-30 Vcc<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Consumo 24V: 1.28A<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 4.3 pulgadas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: aluminio<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Lente: policarbonato<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección: IP67<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Montaje: soporte de acero<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compatibilidad: SW99<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Controlador SW99<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Controlador XDKQH01<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Controlador XDKQH02</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación de 5600 lúmenes para operaciones nocturnas de alta visibilidad
Característica 2	Voltaje amplio 10-30 Vcc compatible con sistemas 12V y 24V
Característica 3	Protección IP67 para condiciones extremas de polvo e inmersión
Característica 4	Diseño compacto de 4.3 pulgadas para espacios de montaje reducidos
Característica 5	Vida útil de 30,000 horas que minimiza mantenimiento y reemplazos
Característica 6	Carcasa de aluminio disipador con lente de policarbonato para durabilidad