



Luz de Trabajo LED / 40 LED / 5600 Lúmenes / 66 Watts / IP67 / 10-30 Vcc / 4.3 Pulgadas

SKU: XD66J Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Claro

\$428.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de trabajo LED de alta potencia diseñada para aplicaciones industriales, mineras, agrícolas y de construcción que requieren iluminación intensa en condiciones adversas. Equipada con 40 LEDs que generan 5600 lúmenes con un consumo de 66 watts, proporciona conversión eficiente de energía eléctrica en flujo luminoso. Su clasificación IP67 garantiza operación continua en ambientes con exposición a polvo, agua y vibraciones mecánicas. La tensión de operación universal 10-30 Vcc permite su integración directa en vehículos y maquinaria con sistemas eléctricos de 12V o 24V sin requerir adaptadores adicionales. El diseño incorpora función de destello con dos patrones seleccionables para aplicaciones de señalización y advertencia, con luz central ámbar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>40 LEDs de alta potencia66 watts de consumo eléctrico5600 lúmenes de flujo luminosoProtección IP67 contra agua y polvoDiseño compacto de 4.3 pulgadasLente de policarbonato resistente a impactosVida útil de 30,000 horasFunción de destello con 2 patrones seleccionablesLuz central ámbarTensión universal 10-30 VccConsumo eléctrico: 12V 2.42A / 24V 1.11ACaja disipadora térmica de aluminioSoporte de montaje de acero</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Desempeño Óptico y Eléctrico</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Número de LEDs: 40</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Potencia: 66 watts</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Luminosidad: 5600 lúmenes</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Luz central: Ámbar</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Función de destello: 2 patrones seleccionables</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tensión de operación: 10-30 Vcc</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Consumo a 12V: 2.42A</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Consumo a 24V: 1.11A</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones: 4.3 pulgadas</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material de lente: Policarbonato</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Soporte: Montaje de acero</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Protección: IP67</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diseño: Super compacto</p></div></div><div style='margin: 0 0 0 20px;'><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material de caja: Aluminio disipador térmico</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete Luz de trabajo LED XD66J con soporte de montaje de acero</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Incluye: Luz de trabajo LED XD66J con soporte de montaje de acero</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Controladores recomendados: SW99, XDKQH01, XDKQH02</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación de 5600 lúmenes equivalente a luz diurna para operaciones nocturnas
Característica 2	Función de destello dual con 2 patrones seleccionables para señalización
Característica 3	Voltaje universal 10-30 Vcc compatible con sistemas 12V y 24V
Característica 4	Diseño compacto de 4.3 pulgadas con lente de policarbonato resistente a impactos
Característica 5	Disipador térmico de aluminio para operación continua sin degradación
Característica 6	Vida útil de 30,000 horas que reduce frecuencia de mantenimiento y reemplazo