



Luz de Trabajo LED / 2800 Lúmenes / 12-24 VCD / IP67 e IP69K / 6 LED 24x1W / Compacta 5.1" x 4.2" x 1.9"

SKU: EW2520 Marca: ECCO Categoría: Claro

\$1,606.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La luz de trabajo LED de 6 elementos ofrece iluminación blanca de alta intensidad con 2,800 lúmenes brutos mediante la configuración 24x1W, diseñada para aplicaciones profesionales en entornos industriales, agrícolas y de transporte. Su compatibilidad EMC asegura operación estable cerca de equipos sensibles, mientras que el rango de voltaje de 12-24 VCD permite su instalación en flotas mixtas sin necesidad de adaptadores. El sistema de ventilación integrado elimina el empañamiento del lente en condiciones de humedad extrema, y su bajo consumo de 1.8 amperios optimiza la autonomía de baterías y alternadores. Construida para durar 50,000 horas sin mantenimiento, esta unidad combina resistencia certificada IP67 e IP69K con un formato compacto que facilita el montaje en espacios reducidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Iluminación LED 24x1W con 2,800 lúmenes de salida brutaVida útil de 50,000 horas sin mantenimientoConsumo operativo de 1.8 amperiosRango de voltaje de entrada: 12-24 VCD adaptableCertificaciones: CE, R10, IP67, IP69K, RoHSVentilación integrada anti-empañamientoDimensiones compactas: 5.1' x 4.2' x 1.9'Garantía del fabricante: 5 años</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Tipo de fuente: LED 24x1W (6 LEDs)Flujo luminoso: 2,800 lúmenes brutosVida útil: 50,000 horasConsumo: 1.8 A</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Voltaje de operación: 12-24 VCDDimensiones: 5.1' x 4.2' x 1.9'Certificaciones: CE, R10, IP67, IP69K, RoHSVentilación integrada anti-empañamiento</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Luz de trabajo LED EW2520Garantía de 5 años</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Vida útil de 50,000 horas sin mantenimiento requerido
Característica 2	Consumo energético eficiente de solo 1.8 amperios
Característica 3	Certificación IP69K para resistencia a alta presión y temperatura
Característica 4	Compatibilidad EMC para entornos electromagnéticos exigentes
Característica 5	Ventilación integrada que previene empañamiento interno
Característica 6	Diseño compacto adaptable a múltiples aplicaciones industriales