



Luz de Trabajo LED / 1500 Lúmenes / 9 Watts / 10-30 Vcc / IP67 / 4 pulgadas (101.6 mm)

SKU: XD18F Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Claro

\$260.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de trabajo LED diseñada para aplicaciones industriales que requieren iluminación intensa en condiciones de baja visibilidad. El equipo integra 6 LEDs cuadrados con una salida luminosa de 1500 lúmenes, proporcionando claridad suficiente para ejecutar tareas operativas, de mantenimiento o de seguridad durante períodos nocturnos. Su arquitectura térmica incorpora un disipador de aluminio que estabiliza la temperatura de operación, mientras que la lente de policarbonato ofrece resistencia mecánica ante impactos propios de entornos de trabajo severos. La compatibilidad con voltaje universal de 10-30 Vcc permite su integración directa en sistemas eléctricos de vehículos industriales, maquinaria y equipos portátiles sin requerir adaptadores adicionales. La clasificación IP67 asegura protección contra ingreso de polvo y inmersión temporal en agua, habilitando su uso en condiciones climáticas adversas y ambientes con alta exposición a contaminantes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 6 LEDs cuadrados de alta intensidad luminosa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Luminosidad: 1500 lúmenes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Potencia eléctrica: 9 watts<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Voltaje de operación: 10-30 Vcc universal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Grado de protección: IP67<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones: 4 pulgadas (101.6 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Vida útil: 30,000 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Caja: disipador térmico de aluminio duradero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Lente: policarbonato resistente a impactos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Soporte: montaje de acero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño: super compacto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cantidad de LEDs: 6 cuadrados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Luminosidad: 1500 lúmenes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia: 9 watts<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Vida útil: 30,000 horas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP67</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 10-30 Vcc<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 4 pulgadas (101.6 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Caja: disipador térmico de aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente: policarbonato<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte: montaje de acero</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Luz de trabajo LED XD18F<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte de montaje de acero</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación equivalente a luz diurna para tareas críticas nocturnas
Característica 2	Disipador térmico de aluminio para operación continua sin degradación
Característica 3	Lente de policarbonato resistente a impactos en entornos industriales
Característica 4	Voltaje universal 10-30 Vcc compatible con múltiples fuentes de alimentación
Característica 5	Vida útil de 30,000 horas reduce frecuencia de mantenimiento
Característica 6	Diseño compacto de 4 pulgadas para instalación en espacios reducidos