



Luz de Trabajo LED / 4950 Lúmenes / 9 LEDs 10W / 12-24 VCD / IP67 / Soporte Articulado Acero Inoxidable

SKU: EW3007F Marca: ECCO Categoría: Claro

\$1,413.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La luz de trabajo LED está diseñada para aplicaciones industriales que demandan iluminación de alta intensidad en condiciones severas. Con una salida de 4950 lúmenes generada por nueve LEDs de 10 watts, proporciona un haz potente y uniforme para zonas extensas de trabajo. Su carcasa de aluminio incorpora un disipador de calor integrado que optimiza la gestión térmica, mientras que el soporte articulado de acero inoxidable permite un posicionamiento preciso y estable. La lente de policarbonato resiste impactos mecánicos y la clasificación IP67 garantiza la operación continua en ambientes expuestos a polvo y agua. Operable en un rango de 12-24 VCD con un consumo de amperaje reducido, esta unidad ofrece una vida útil superior a 80,000 horas sin requerir mantenimiento.

Características Generales

- Salida de luz de 4950 lúmenes de alta intensidad
- 9 LEDs de 10 watts con haz de alta intensidad
- Carcasa de aluminio con disipador de calor integrado
- Soporte articulado de acero inoxidable resistente a impactos
- Clasificación IP67 a prueba de polvo y agua
- Voltaje de operación: 12-24 VCD
- Vida útil mayor a 80,000 horas de mantenimiento sin costo

Construcción Mecánica

- Carcasa de aluminio con disipador
- Soporte articulado de acero inoxidable
- Lente de policarbonato resistente a impactos
- Diseño robusto para aplicaciones arduas
- Protección Ambiental

Clasificación IP67

- Protección total contra polvo
- Resistencia a inmersión en agua

ESPECIFICACIONES

Característica 1	4950 lúmenes de alta intensidad para iluminación de zonas extensas
Característica 2	Carcasa de aluminio con disipador de calor integrado para durabilidad térmica
Característica 3	Soporte articulado de acero inoxidable para ajuste angular resistente
Característica 4	Lente de policarbonato resistente a impactos en entornos industriales
Característica 5	Vida útil superior a 80,000 horas con bajo consumo de amperaje
Característica 6	Clasificación IP67 para operación en polvo y sumersión temporal