



Luz de Trabajo LED / 2300 Lúmenes / 27 Watts / IP67 / 10-30 Vcc / 4.3 Pulgadas / 5 Patrones de Destello

SKU: XD27F Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Claro

\$251.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de trabajo LED de 9 diodos con potencia de 27 watts y flujo luminoso de 2300 lúmenes, diseñada para operación en entornos exteriores exigentes gracias a su grado de protección IP67. El equipo incorpora una caja disipadora térmica de aluminio y lente de policarbonato que garantizan durabilidad frente a impactos, vibraciones y condiciones climáticas adversas. Su rango de tensión de 10-30 Vcc permite la integración directa en sistemas eléctricos de vehículos industriales, maquinaria agrícola y equipos móviles sin requerir adaptadores adicionales. El diseño compacto de 4.3 pulgadas facilita la instalación en espacios con restricciones mecánicas, mientras que los 5 patrones de destello configurables ofrecen versatilidad operativa para diferentes aplicaciones de señalización e iluminación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 9 LED redondo con protección IP67 para uso exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2300 lúmenes de luminosidad con 27 watts de potencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Vida útil de 30,000 horas de operación continua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo eléctrico: 12V 1.538A / 24V 0.743A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 5 patrones de destello seleccionables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto de 4.3 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Caja disipadora térmica de aluminio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lente de policarbonato de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte de montaje de acero incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Controladores recomendados: SW99, XDKQH01, XDKQH02<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0 0 14px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LED: 9 diodos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia: 27 watts<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Luminosidad: 2300 lúmenes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Vida útil: 30,000 horas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrones de destello: 5<li style='padding: 6px 0;'>IP: IP67<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0 0 14px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tensión de operación: 10-30 Vcc<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo a 12V: 1.538A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo a 24V: 0.743A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 4.3 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Caja: Aluminio disipador térmico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente: Policarbonato<li style='padding: 6px 0;'>Soporte: Acero</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0 0 14px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Luz de trabajo LED XD27F<li style='padding: 6px 0;'>Soporte de montaje de acero</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Vida útil extendida de 30,000 horas reduce mantenimiento y reemplazos frecuentes
Característica 2	Consumo eficiente: 1.538A a 12V o 0.743A a 24V para compatibilidad con sistemas vehiculares
Característica 3	Caja disipadora de aluminio con lente de policarbonato para máxima resistencia térmica e impactos
Característica 4	5 patrones de destello programables para adaptación a múltiples escenarios operativos
Característica 5	Diseño super compacto de 4.3 pulgadas para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Soporte de montaje de acero incluido para fijación segura en condiciones severas