



Luz de Trabajo LED / 1600 Lúmenes / IP67 / 12-24 VCC / 80,000 Horas Vida Útil / Montaje Fijo

SKU: EW2604 Marca: ECCO Categoría: Ámbar

\$2,216.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La luz de trabajo EW2604 está diseñada para aplicaciones industriales y exteriores que demandan iluminación confiable en condiciones adversas. Integra tecnología LED avanzada que proporciona luz blanca de alta intensidad con 1600 lúmenes de salida, optimizando la visibilidad operativa en entornos de trabajo rudo. Su arquitectura incluye ventilación integrada para mitigar el empañamiento, junto con un montaje fijo de alta resistencia que asegura estabilidad mecánica bajo vibración y esfuerzos estructurales. El diseño eléctrico opera en rango de 12-24 VCC con consumo de 2.1 A, facilitando su integración en sistemas móviles y estacionarios sin requerir adaptación de voltaje. La vida útil de 80,000 horas elimina ciclos de mantenimiento de reemplazo de lámpara, reduciendo costos operativos totales en despliegues de larga duración.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tecnología LED avanzada con luz blanca brillante<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Vida útil: 80,000 horas sin mantenimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Consumo: 2.1 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Certificaciones: CE, IP67, RoHS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Voltaje de operación: 12-24 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Montaje: Fijo de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ventilación integrada anti-empañamiento<div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lúmenes: 1,600<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Amperaje: 2.1 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 12-24 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Vida útil: 80,000 horas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 6.9'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura: 4.3'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Profundidad: 2.6'<div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Certificaciones</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Fijo de alta resistencia<div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Luz de trabajo EW2604<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje fijo de alta resistencia</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología LED avanzada con luz blanca de alta intensidad para visibilidad óptima en condiciones exteriores
Característica 2	Vida útil de 80,000 horas sin requerimiento de mantenimiento operativo
Característica 3	Consumo eficiente de 2.1 A para reducción de carga eléctrica en sistemas 12-24 VCC
Característica 4	Certificación IP67 para resistencia a polvo e inmersión en aplicaciones industriales
Característica 5	Ventilación integrada que previene empañamiento en ambientes de alta humedad
Característica 6	Montaje fijo de alta resistencia para estabilidad mecánica en condiciones de uso rudo