



Luz de Trabajo LED Inalámbrica / 3,600 Lúmenes / Dual Voltaje 18V y 40V / IP65 / Tres Modos de Iluminación / 11-5/8' de Altura

SKU: ML-005G Marca: MAKITA Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$7,543.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Luz de trabajo LED inalámbrica diseñada para entornos profesionales de construcción, mantenimiento y operaciones en campo. Entrega 3,600 lúmenes en modo alto con tecnología LED que elimina el calor excesivo asociado a halógenos tradicionales. Compatible con las plataformas de batería XGT 40V max y LXT 18V litio-ion, permitiendo flexibilidad en la gestión de inventario de energía. Incorpora tres niveles de intensidad luminosa ajustables según la demanda operativa del sitio de trabajo. Clasificación IP65 que garantiza resistencia a la penetración de polvo y proyección de agua en condiciones exteriores adversas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Iluminación LED de 3,600 lúmenes (modo alto), 1,800 lúmenes (modo medio), 900 lúmenes (modo bajo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatibilidad dual con baterías XGT 40V max y LXT 18V litio-ion<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Hasta 15 horas de duración con batería XGT 40V (hasta 10 horas en modo reflector con batería 4.0Ah)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Clasificación IP65 resistente al agua y polvo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño compacto con altura de 11-5/8'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Montaje en trípode para uso individual o configuración con dos unidades<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tres modos de iluminación ajustables según necesidad operativa</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Flujo luminoso: 3,600 / 1,800 / 900 lúmenes<li style='padding: 5px 0;*>• Tecnología: LED (sin calor de halógenos)<li style='padding: 5px 0;*>• Modos de operación: 3 niveles ajustables<li style='padding: 5px 0;*>• Autonomía máxima: hasta 15 horas (XGT 40V)<li style='padding: 5px 0;*>• Autonomía modo reflector: hasta 10 horas (con batería 4.0Ah)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Voltaje de operación: 18V (LXT) / 40V max (XGT)<li style='padding: 5px 0;*>• Tipo de batería: Litio-ion<li style='padding: 5px 0;*>• Altura: 11-5/8'<li style='padding: 5px 0;*>• Clasificación de protección: IP65</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Luz de trabajo LED inalámbrica ML005G<li style='padding: 5px 0;*>• Batería y cargador: se venden por separado<li style='padding: 5px 0;*>• Trípode: no incluido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hasta 15 horas de autonomía con batería XGT 40V
Característica 2	Compatibilidad dual con plataformas XGT 40V y LXT 18V
Característica 3	Iluminación LED sin calor excesivo de halógenos
Característica 4	Tres niveles de intensidad: 3,600 / 1,800 / 900 lúmenes
Característica 5	Montaje en trípode para configuración individual o doble
Característica 6	Protección IP65 para operación en exteriores y polvorientos