



Luz de Trabajo LED / 16 LEDs / 1655 Lúmenes / 12-24 VCD / Carcasa de Aluminio / Lente de Policarbonato

SKU: EW2421W Marca: ECCO Categoría: Claro

\$873.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de trabajo LED cuadrada diseñada para aplicaciones móviles e industriales que demandan iluminación intensa en condiciones de poca luz. Integra 16 LEDs de alto rendimiento que generan 1655 lúmenes con un haz amplio, facilitando la visibilidad en tareas críticas nocturnas o en entornos de baja luminosidad. Opera con un rango de voltaje de 12-24 VCD y un consumo de 1.5 A, lo que permite su instalación directa en sistemas eléctricos de vehículos comerciales, maquinaria agrícola y equipos industriales sin requerir adaptadores adicionales. La carcasa de aluminio funciona como disipador térmico pasivo, prolongando la vida útil de los emisores LED, mientras que la lente de policarbonato ofrece resistencia mecánica ante impactos propios de entornos de trabajo severos. El diseño compacto y ergonómico, complementado con un soporte de montaje en acero reforzado, asegura una integración estable en superficies sometidas a vibración y esfuerzos mecánicos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>16 LEDs de alto rendimiento<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Flujo luminoso: 1655 lúmenes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango de voltaje: 12-24 VCD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Consumo de corriente: 1.5 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Carcasa de aluminio con disipación térmica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Lente de policarbonato resistente a impactos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño compacto: 130 x 101 x 37 mm (alto x largo x ancho)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de montaje en acero reforzado<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Haz amplio de iluminación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 4px 0;'>LEDs: 16 de alto rendimiento<li style='padding: 4px 0;'>Flujo luminoso: 1655 lm<li style='padding: 4px 0;'>Haz de iluminación: Amplio</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 4px 0;'>Luz de trabajo LED EW2421W<li style='padding: 4px 0;'>Soporte de montaje en acero reforzado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Disipación térmica eficiente en carcasa de aluminio para máxima durabilidad
Característica 2	Lente de policarbonato resistente a impactos en entornos exigentes
Característica 3	Consumo de 1.5 A optimizado para sistemas de 12-24 Vcd
Característica 4	Soporte de montaje en acero reforzado para instalación segura
Característica 5	Diseño compacto 130x101x37 mm para espacios reducidos
Característica 6	Haz amplio que maximiza cobertura de iluminación en área de trabajo