



Luz de Trabajo LED / 2200 lm / 12-24 Vcc / IP68 / 30 W / 2.95 x 0.96 in / 5.08 x 4.5 x 2.04 in

SKU: XCHR30 Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Claro

\$525.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Esta luz de trabajo LED convierte condiciones de baja visibilidad en entornos operativos claros y seguros. Su diseño compacto y robusto, combinado con una arquitectura térmica eficiente, la posiciona como solución para iluminación de tareas críticas en vehículos todo terreno, unidades especiales, SUV, UTV y camiones. La compatibilidad con sistemas de 12 y 24 Vcc facilita su despliegue en flotas vehiculares mixtas sin requerir adaptadores adicionales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7;*>6 LED hexagonales que generan 2200 lúmenes de salida luminosaAlimentación dual 12-24 Vcc para integración directa en sistemas vehicularesClasificación IP68: resistente a inmersión en agua y penetración de polvoCaja de aluminio con disipación térmica pasiva para estabilidad de rendimientoSoporte de acero para montaje seguro en condiciones de vibración y impactoDiseño súper compacto para instalación en espacios reducidos de cabina o carroceríaVida útil de 50,000 horas con operación en rango de temperatura -40 ~ 80 °CLente de policarbonato para resistencia a impactos y degradación UV<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de luz</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Luz de trabajo LED</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cantidad de LED</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>6 LED hexagonales</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Flujo luminoso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>2200 lúmenes</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tensión de operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>12-24 Vcc</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Grado de protección</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>IP68</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones del cuerpo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>89.90 x 29.21 mm
3.54 x 1.15 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones totales con soporte</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>129 x 114.2 x 51.9 mm
5.08 x 4.5 x 2.04 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material de lente</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Policarbonato</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Soporte de montaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Acero</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Vida útil</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>50,000 horas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicaciones típicas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Vehículos todo terreno, vehículos especiales, SUV, UTV, camión</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	6 LED hexagonales de alta intensidad luminosa
Característica 2	Operación 12-24 Vcc para flotas vehiculares mixtas
Característica 3	Carcasa de aluminio con disipación térmica integrada
Característica 4	Soporte de acero para instalación en condiciones severas
Característica 5	Diseño súper compacto para espacios de montaje limitados
Característica 6	Vida útil de 50,000 horas en rango -40 ~ 80 °