



Luz de Trabajo LED / 2556 Lúmenes / 12-24 VCD / Haz Amplio y Uniforme / IP Resistente a Impactos / Diseño Compacto

SKU: EW2710    Marca: ECCO    Categoría: Luces Auxiliares

\$791.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de trabajo LED de alta potencia diseñada para aplicaciones profesionales en vehículos, maquinaria y entornos industriales. Emite 2556 lúmenes mediante 4 LED de alto rendimiento, proporcionando un haz amplio y uniforme que elimina zonas de sombra en tareas críticas. Su compatibilidad con fuentes de 12-24 VCD la hace versátil para instalaciones en flotas y equipos con diferentes sistemas eléctricos. El disipador térmico de aluminio fundido garantiza una gestión eficiente del calor, mientras que la lente de policarbonato anti-UV y anti-impacto resiste condiciones severas de operación. El diseño compacto de 59x110x84 mm permite su montaje en espacios reducidos sin comprometer la intensidad lumínica.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico y Eléctrico</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>4 LED de alta potencia</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2556 lúmenes de salida lumínica</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Haz de luz amplio y uniforme</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 12-24 VCD</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 1.8 A continuo</li><li style='padding: 6px 0;'>Lente de policarbonato anti-UV y anti-impacto</li></ul></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción y Físicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Disipador térmico de aluminio fundido</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte de montaje de acero</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 59 mm (alto) x 110 mm (largo) x 84 mm (ancho)</li><li style='padding: 6px 0;'>Diseño compacto y robusto</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Luz de trabajo LED EW2710</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Disipador térmico de aluminio fundido para máxima durabilidad |
| Característica 2 | Lente de policarbonato anti-UV y resistente a impactos        |
| Característica 3 | Diseño compacto de 59x110x84 mm para espacios reducidos       |
| Característica 4 | Consumo controlado de 1.8 A continuo en rango 12-24 Vcd       |
| Característica 5 | Soporte de montaje de acero para instalación robusta          |
| Característica 6 | Haz de luz amplio y uniforme sin puntos ciegos                |